河南洛阳建新120mm厚GRC轻质隔墙板

产品名称	河南洛阳建新120mm厚GRC轻质隔墙板
公司名称	偃师市建新轻质墙板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳偃师市佃庄镇
联系电话	0379-67630182 13803889317

产品详情

产品介绍轻质隔墙板,GRC轻质墙板,陶粒隔墙板,建新牌隔墙板,轻质墙板厂家 以前，房屋构建都是以砖混结构为主，红砖的销量在市场上占主打地位。随着房屋框架结构的兴起，轻质墙板开始在建材市场上升温走俏，也节约了大量的土地资源。河南洛阳建新轻质隔墙板自97年建厂以来生产的“ 建新牌 ”机制GRC轻质墙板、陶粒隔墙板，以高强度低碱度硫铝酸盐快硬水泥为主要原材料，以轻质保温材料做辅料的无机复合墙材，从原料混拌到空心墙板的成型，全部机械化。该墙板机震动充浆，墙板密实度及浇注速度快；自动控制加温，减少出模时间，制成的墙板表面光滑、平整度好；每模十块，出模时间在2小时以内，提高工效达三分之一以上；墙板的长度可根据用户的需要随意整、装配方便。为安装施工提供了极大的方便。产品属性 GRC是玻璃纤维增强水泥 (Glass Fiber Rinforced Cement)的英语 缩写。意思是“ 以耐碱玻璃纤维为增强材料,以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料，以轻质无机复合材料为骨料，执行国家JC666标准； ” GRC具有构件薄，高耐伸缩性、抗冲击性能好，碱度低，自由膨胀率小防裂性能可靠，质量稳定，防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业，改善施工环境，节省土地资源，重量轻在建筑中减轻荷载，（是粘土砖的1／6—1／8重）减少基础及梁、挂钢筋混凝土，降低工程总造价，扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料，近年来已广泛应用，是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料基本性能
我厂生产的“ 建新牌 ”轻质墙板已通过河南省洛阳市建材技术检测中心检测，各项技术指标合格。
1、板材长度3.5m一下随意切割，宽度为600mm，厚度有90mm、100mm、120mm三种。 板材厚度
板材自重/㎡ 90mm 50-55kg/㎡ 100mm 55-60kg/㎡ 120mm 不大于66kg/㎡
2、防火性能符合GB/T99781988建筑标准防火规范。
3、空气隔声测试按GBJ751984规定测试，大于或等于45分贝。 4、抗弯破坏荷载等于或大于自重1倍。
5、抗冲击强度：30kg砂袋落差0.5m摆动5次，无贯通裂缝。 6、单点吊挂力，预埋件达到一定程度后，分两级加载，第一级加符400N，静置2min，再加400N，墙板周围无贯通裂缝。 主要用途现已用于办公楼、住宅、酒店、客房、写字楼、学校、医院等地的隔墙、走廊和管道井，并取得了良好的社会效益和经济效益，已被国家科委列为国家级重点新产品。 优点“ 建新牌 ”机制轻质墙板表面平整、密实度好、强度高、抗冲击力强、耐燃性好、隔音、防水、耐腐蚀、 增加室内使用面积，是当前广泛使用的墙体材料。
其他说明洛阳轻质隔墙板,洛阳GRC轻质墙板,洛阳陶粒隔墙板,洛阳建新牌隔墙板,洛阳轻质墙板厂家
公司名称： 偃师市建新轻质墙板厂 主营行业： 建筑、建材->耐力板 主营产品：
轻质隔墙板,GRC轻质墙板,陶粒隔墙板,建新牌隔墙板,轻质墙板厂家 主营品牌： 建新牌隔 公司网址：
http://www.lyjxqb.com 法人代表姓名： 张争胜 交易说明 更多环保轻质隔墙板咨询和业务洽谈请联系：
公司：洛阳建新轻质隔墙板 联系人：张经理 电话：0379-67630182 手机：13803889317 所在地：河南

洛阳市