

河南洛阳建新120mm厚GRC轻质隔墙板

产品名称	河南洛阳建新120mm厚GRC轻质隔墙板
公司名称	偃师市建新轻质墙板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳偃师市佃庄镇
联系电话	0379-67630182 13803889317

产品详情

产品介绍轻质隔墙板,GRC轻质墙板,陶粒隔墙板,建新牌隔墙板,轻质墙板厂家 以前,房屋构建都是以砖混结构为主,红砖的销量在市场上占主导地位。随着房屋框架结构的兴起,轻质墙板开始在建材市场上升温走俏,也节约了大量的土地资源。河南洛阳建新轻质隔墙板自97年建厂以来生产的“建新牌”机制GRC轻质墙板、陶粒隔墙板,以高强度低碱度硫铝酸盐快硬水泥为主要原材料,以轻质保温材料做辅料的无机复合墙材,从原料混拌到空心墙板的成型,全部机械化。该墙板机震动充浆,墙板密实度及浇注速度快;自动控制加温,减少出模时间,制成的墙板表面光滑、平整度好;每模十块,出模时间在2小时以内,提高工效达三分之一以上;墙板的长度可根据用户的需要随意整、装配方便。为安装施工提供了极大的方便。产品属性 GRC是玻璃纤维增强水泥 (Glass Fiber Reinforced Cement)的英语缩写。意思是“以耐碱玻璃纤维为增强材料,以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料,以轻质无机复合材料为骨料,执行国家JC666标准;” GRC具有构件薄,高耐伸缩性、抗冲击性能好,碱度低,自由膨胀率小防裂性能可靠,质量稳定,防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业,改善施工环境,节省土地资源,重量轻在建筑中减轻荷载,(是粘土砖的1/6—1/8重)减少基础及梁、柱钢筋混凝土,降低工程总造价,扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料,近年来已广泛应用,是国家建材局、建设部重点推荐的新型轻质墙体材料基本性能

我厂生产的“建新牌”轻质墙板已通过河南省洛阳市建材技术检测中心检测,各项技术指标合格。

- 1、板材长度3.5m一下随意切割,宽度为600mm,厚度有90mm、100mm、120mm三种。板材厚度
板材自重/m² 90mm 50-55kg/m² 100mm 55-60kg/m² 120mm 不大于66kg/m²
- 2、防火性能符合GB/T9978-1988建筑标准防火规范。
- 3、空气隔声测试按GBJ75-1984规定测试,大于或等于45分贝。
- 4、抗弯破坏荷载等于或大于自重1倍。
- 5、抗冲击强度:30kg砂袋落差0.5m摆动5次,无贯通裂缝。
- 6、单点吊挂力,预埋件达到一定程度后,分两级加载,第一级加符400N,静置2min,再加400N,墙板周围无贯通裂缝。主要用途现已用于办公楼、住宅、酒店、客房、写字楼、学校、医院等地的隔墙、走廊和管道井,并取得了良好的社会效益和经济效益,已被国家科委列为国家级重点新产品。优点“建新牌”机制轻质墙板表面平整、密实度好、强度高、抗冲击力强、耐燃性好、隔音、防水、耐腐蚀、增加室内使用面积,是当前广泛使用的墙体材料。

其他说明洛阳轻质隔墙板,洛阳GRC轻质墙板,洛阳陶粒隔墙板,洛阳建新牌隔墙板,洛阳轻质墙板厂家

公司名称: 偃师市建新轻质墙板厂 主营行业: 建筑、建材->耐力板 主营产品:

轻质隔墙板,GRC轻质墙板,陶粒隔墙板,建新牌隔墙板,轻质墙板厂家 主营品牌: 建新牌隔 公司网址:

<http://www.lyjqb.com> 法人代表姓名: 张争胜 交易说明 更多环保轻质隔墙板咨询和业务洽谈请联系:

公司: 洛阳建新轻质隔墙板 联系人: 张经理 电话: 0379-67630182 手机: 13803889317 所在地: 河南

洛阳市