

国标 GB 20286 公共场所阻燃制品燃烧性能要求及标识测试

产品名称	国标 GB 20286 公共场所阻燃制品燃烧性能要求及标识测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Test item 测试名称： Requirements and mark on burning behavior of fire retarding products and subassemblies in public place公共场所阻燃制品燃烧性能要求及标识 Test info 测试内容： Test Clause Test Methods 阻燃建筑制品（铺地材料除外）A1 flGB 5464 建筑材料不燃性试验方法GB/T 14402建筑材料燃烧热值试验方法 A2GB 5464 建筑材料不燃性试验方法 orGB/T 14402建筑材料燃烧热值试验方法GB/T 20284建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20285 烟气毒性测试 B/C/DGB/T 20284建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 8626-1988 建筑材料可燃性试验方法GB/T 20285 烟气毒性测试 铺地材料A1 flGB 5464 建筑材料不燃性试验方法GB/T 14402建筑材料燃烧热值试验方法 A2 flGB 5464 建筑材料不燃性试验方法 orGB/T 14402建筑材料燃烧热值试验方法GB/T 11785 铺地材料辐射热源法GB/T 20285 烟气毒性测试 B/C/D flGB/T 11785 铺地材料辐射热源法GB/T 8626-1988 建筑材料可燃性试验方法GB/T 20285 烟气毒性测试 阻燃织物阻燃1级GB 5454 纺织品 - 氧指数GB 5455 纺织品 - 垂直法GB 8627 建材烟密度GB/T 20285 烟气毒性测试阻燃2级GB 5455 纺织品 - 垂直法GB/T 20285 烟气毒性测试 阻燃塑料和橡胶制品阻燃1级 音频、视频制品（外壳）GB 16172 建筑材料热释放速率GB 11020 固体电器绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能试验方法GB 8627 建材烟密度信息设备外壳GB 16172 建筑材料热释放速率GB 4943 信息设备技术安全GB 8627 建材烟密度家电外壳、电器附件及管道GB 16172 建筑材料热释放速率GB 2408 塑料燃烧性能水平垂直法阻燃2级 音频、视频制品（外壳）GB 11020 固体电器绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能试验方法信息设备外壳GB 4943 信息设备技术安全家电外壳、电器附件及管道GB 2408 塑料燃烧性能水平垂直法 阻燃泡沫塑料阻燃1级GB 16172 建筑材料热释放速率GB 8333 硬泡沫塑料垂直法GB 8627 建材烟密度GB/T 20285 烟气毒性测试阻燃2级GB 8333 硬泡沫塑料垂直法GB/T 20285 烟气毒性测试 家具及组件阻燃1/2级（软垫家具）GB 20285 附录BGB 17927阻燃1/2级（组件及其他家具）GB 20286 附录C 阻燃电线电缆阻燃1/2级GA 306.1

Sample for reference 参考图片：

">Sample Report 报告样本 :