

电子灌封AB胶水，电子密封胶水

产品名称	电子灌封AB胶水，电子密封胶水
公司名称	深圳鑫辉胶水有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪街道办鹤山新村
联系电话	86-075528079140 13510319164

产品详情

品名：AB100胶 包装规格：组/2kg(毛重) 10组/箱

外观：A剂透明微青粘液状,B剂透明微红粘液状 固化方式：常温固化

初步固化：3-5分钟 使用时间：100g × 25 3分钟粘

度：A剂：5000-8000 PCS B剂：5000-6000PCS 密度：1.05g/ml

25 °C 配合比：1:1 (重量比) 硬度：

81(SHORED) 耐热性：81

储存温度：干燥室温5-28 °C 储存时间：6个月

主要用途：粘接，接着，修补 主要特性：高强度,耐冲击,富韧性 固化后产品特点：

粘接后达到基材本体破坏，而粘结部位不至破坏，耐水煮，耐酸碱，耐黄变性能优异,不白化。

应用范围：

不锈钢，石材，铝，铜，木材，树脂等相互粘接，例如：工艺品，家具，玉石等行业的工艺粘接。

注意事项：

1. 将A胶和B胶按重量1：1配比并搅拌均匀后即可使用，所调胶水务必在3分钟内用完，以免造成浪费。

2. 本产品主要为丙烯酸脂树脂类物质，使用时避免接触眼睛，若不慎接触应立即用清水冲洗，并送医院处理。

3. 贮存于阴凉避光处。

不解之处欢迎垂询.....谢谢!