

麦积欧标H型钢HE700B定尺长度,欧洲标准

产品名称	麦积欧标H型钢HE700B定尺长度,欧洲标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、欧标H型钢HE700B监测画面和模拟屏上所有的数据信息都是从水厂监控系统和水站终端系统中采集，并经Modem传送到供水中心站SCADA系统，同时由上位机将数据又传送到模拟屏，两者数据同步。在上位机中还可对模拟屏进行刷新、数据输入、灯光亮度调节、单井操作、设置修改权限口令等操作。水电厂供水调度SCADA系统目前可实现的功能有：1.数据的实时监测与处理功能。系统能把各检测参数在相应画面和报表中显示出来，并根据需要对数据进行诸如值、值、平均值、累加值、定时值等的计算处理，并分类进行存储，接受各种形式的查询。图形处理功能。能根据数据库绘制实时曲线图和历史趋势曲线图，3.自动报表生成功能。能根据需要按不同的时间周期如日、周、月、年等自动生成各种报表。历史档案数据存储功能。能通过打印报表、磁盘备份和读写光盘等多种方式存储历史数据、历史曲线等。多方式的通讯功能。能根据需要对系统进行点测、巡测、定时巡测（时间可调）、实时通讯帧监测等。自动超限报警功能。系统能根据预先设置的报警限值，在实测值超限时发出报警信息，以便及时采取措施。二、欧标H型钢HE700B，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。b.生成的锌渣都积存在锌液和铅液的界面处而不能沉积锅底（因为锌渣的比重大于锌液而小于铅液），这样钢板因穿过锌层污染了表面。因此，该方法已基本被淘汰。欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：

欧标HEA系列对应德标IPBL系列、欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列
欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、欧标H型钢HE700B参数：

执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C：0.22；Si：0.55；Mn：1.60；P：0.025；S：0.025；Cu：0.55；

屈服强度（Mpa）：16mm：355；16—40：345；40—63：335；63—80：325；

80—100：315；100—150：295；150—200：285；200—250：275；250—400：265。

抗拉强度（Mpa）：450—680。冲击功-20：27。

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：所以，高铬白口铸铁除具有较高的耐磨性外，还具有优于低合金白口铸铁的韧性及强度。图2示出铬与白口铸铁力学性能的关系，随Cr量增加，强度、挠度均发生明显变化。Cr的质量分数低于7%时，组织中存在连续M₃C型碳化物，使强度、挠度均降低。Cr的质量分数从9%开始，由于形成不连续的M₇C₃型碳化物，强度、挠度得到提高；当Cr的质量分数增加到12%~19%时，性能达值。如果Cr的质量分数高于25%，断口变成粗针状，生成过共晶碳化物，性能下降。