

海晏欧标H型钢HE120B每捆重量,S235JR

产品名称	海晏欧标H型钢HE120B每捆重量,S235JR
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、欧标H型钢HE120B不同缺陷深度的恒定值不同， $d/t : .5$ 时其 $f_{bb} / abb_{.}$ 的恒定值为.837， $d/t = .8$ 时为.393。说明同等条件下缺陷越浅，缺陷处剩余管壁厚度越厚，其支撑作用越大，同时其变形也越大，变形硬化越强，则其不随缺陷长度变化的抗弯强度恒定值就越大。论弯曲的载荷与位移曲线，同一般韧性金属或合金的拉伸曲线相似，缺陷深度和长度越大，屈服和断裂的载荷及塑性变形越小；断裂截面呈现微孔型韧性断裂。二、欧标H型钢HE120B，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。热浸锌层是锌在液态下，分三个步骤形成的，铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层；合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层；合金层表面包裹着锌层。欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：

欧标HEA系列对应德标IPBL系列、欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列
欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、欧标H型钢HE120B参数：
执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C： 0.22；Si： 0.55；Mn： 1.60；P： 0.025；S： 0.025；Cu： 0.55；
屈服强度（Mpa）： 16mm： 355；16—40： 345；40—63： 335；63—80： 325；
80—100： 315；100—150： 295；150—200： 285；200—250： 275；250—400： 265。

抗拉强度（Mpa）：450—680。冲击功-20： 27。

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

五、钢铁资讯：用作冲裁模的钢结硬质合金有DT、GT3 TLMWGW5等。厚板冲裁模具厚板冲裁模承受的冲压力高于薄板冲模，为重载冲裁模，易磨损、崩刃和断裂，所以要求模具材料应具有高的耐磨性和强韧性。传统模具用钢传统的重载冲裁模具钢种主要有T8 Cr12MoV、W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等。其中T8A为碳素工具钢，虽然淬透性、韧性比T1A钢有所改善，但易残存网状碳化物、热硬性差，只能用于工件批量较小的中厚冲裁模。