

荣启竹胶板风门受力均匀,竹胶板正反风门框架结构

产品名称	荣启竹胶板风门受力均匀,竹胶板正反风门框架结构
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:山东荣启 型号:SDRQ-ZZFM 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

荣启竹胶板风门受力均匀,竹胶板正反风门框架结构

现在常用的竹胶板风门分为竹胶板无压风门和竹胶板正反向风门。竹胶板无压风门就是一套两道，四道左右对开。竹胶板正反风门为一套四道单扇风门。尺寸一般在800乘一米八左右。

厚度一般在25毫米。30毫米50毫米左右。常配有的闭锁装置机械闭锁装置、纯气功装置、全自动控制装置、电磁闭锁装置、气动闭锁装置等

竹胶板风门在生产时经过高温高压的水热处理，封闭性好，能够防止虫蛀和霉变等特点。竹制屋檐封门，经过多道工序加工，规范成套，美工大方。使用便捷。具有高度耐用、防腐、防潮、阻燃、不易变形、密封效果好等特点，与传统木质风门相比，具有强度、硬度，使用寿命长。主角板封门与钢制封门相比，具有重量较轻、加工难度较低、成本低等特点

覆膜竹胶板抗潮湿、抗腐蚀性更强，通过钢板支撑架使门扇固接成一整体，门扇各部位受力均匀，稳定性增强，即使在碰撞条件下也不会产生拉扯曲翘变形的情况，同时门板与门柱间通过旋轴与旋轴座套接，强度高，受力均匀，旋转灵活，拆装方便，综上所述，本实用新型不易变形，隔断风道性能稳定，使用寿命长，使用维修方便。

相比较木质风门，竹胶板的优势：

传统的矿用无压风门是用木材制作上、下门梁和左右门柱构成的门框及门扇。众所周知，由于矿井的环境比较恶劣，潮湿、腐蚀性气体含量高，为了提高矿井风门的使用寿命，减少木材使用量，节约生产成本，现有的矿井风门一般都选用密度较高的材料来制作门框和门扇，为进一步提高门扇使用寿命，通常在门扇上增设金属加强板，因此门扇重量大，使用传统的门扇合页来连接门框和门扇，往往因门扇过重而出现运转失灵、变形、门扇侧偏等情况而减少门扇使用寿命。同时现有制作风门的材料表层耐磨性和抗腐蚀性尚不理想，抗冲击能力差，而矿用风门被矿车或采矿工具碰撞是很难避免的，因此矿用风门往往因碰撞使门框或门扇出现裂或条状凹陷，使门扇或门框内部很快被腐蚀性气体腐蚀而缩短使用寿命。为提高矿井风门使用寿命和运转灵，研制一种结构合理、科学、运转活、使用寿命长的覆膜竹胶板无压风门是十分必要的

荣启竹胶板风门受力均匀,竹胶板正反风门框架结构

荣启竹胶板风门是一种常用于建筑工程中的门窗材料，采用的是竹胶板制作而成，具有质轻、环保、防火等特点。而且，荣启竹胶板风门的受力均匀性非常好，其正反面都能承受较大的荷载。

荣启竹胶板风门的框架结构采用正反风门框架结构设计，这种设计能够保证门扇在受力时不易变形，同时还能增加门窗的密封性和稳定性。正反风门框架结构组合门框，引导门框内力传递，使门扇承受负荷均匀，提高了门窗的使用寿命。

特 点

环保
防火

便于安装和搬运

符合国家环保政策，有利于环境保护
能够防止火灾的蔓延，保护人身和财产

总之，荣启竹胶板风门是一种非常**的门窗材料，采用的正反风门框架结构设计，保证了门窗的受力均匀性和稳定性，既美观又实用，是现代建筑中不可或缺的一部分。