

# 金芝麻环保 纳米有机氟防腐涂料厂家 纳米有机氟防腐涂料

产品名称	金芝麻环保 纳米有机氟防腐涂料厂家 纳米有机氟防腐涂料
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

### 二、喷砂处理规定

1. 要求达到 S a 3 级和 S a 2 级时，不宜使用河砂作为磨料。
2. 当喷嘴出口端的直径磨损超过内径的 2 0 % 时，喷砂嘴不应继续使用。
3. 磨料需重要使用时，必须符合有关规定。
4. 磨料的堆放场地及施工现场应平整、坚实、防止磨料受潮、雨淋或是混入杂质。
5. 表面不作喷砂处理的螺纹、密封面及光洁面应妥善保管，纳米有机氟防腐涂料队伍，不得受损。
6. 喷砂作业时，储罐金属表面温度必须高于空气温度 3 以上，纳米有机氟防腐涂料，否则应停止作业。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

重防腐涂料种类多如何针对涂料的种类，分析好工况下腐蚀介质种类，温度、压力等因素，选择不同的

工重防腐涂料。涂料好的防腐效果，让防腐客户用的放心，长久防腐，纳米有机氟防腐涂料厂家，防腐、gaoxiao防腐。

用科技手段打造强势的防腐涂料，银芝麻重防腐涂料能耐住300 高温腐蚀，能耐住的耐的防腐涂料；能耐住强的腐蚀和超高温气体腐蚀的复合陶瓷高温防腐涂料；能专门耐住高温烟气和烟气冷凝水强腐蚀摩擦烟气防腐涂料；脱硫塔及脱硫设备长期防腐涂料。

### 银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

防腐涂料性能技术要求和耐腐蚀参数分析，主要就是防腐涂料涂层要能耐受介质的浸泡，防腐涂料通常需要耐酸、耐碱、耐盐。防腐涂料在一定浓度的酸、碱、盐水中浸泡要大于72h，要求能做到不起泡、不生锈、不剥落。做到不起泡、不剥落。除此之外，根据不同的防腐要求，防腐涂料的耐温性能、耐候性能、抗冲击性能、耐磨性能等方面有所要求。另外根据施工的工艺要求，对涂料的粘稠度、固化时间、遮盖率等方面也有所要求。为了达到外观好看和使用过程做到环保，对涂料的颜色和毒性、安全性也有一定要求。

### 金芝麻环保(图)-纳米有机氟防腐涂料厂家-

纳米有机氟防腐涂料由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司是山东 济南，环保设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金芝麻环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金芝麻环保更加美好的未来。