

陕西环氧类涂料 环氧类涂料 陕西燕园众欣

产品名称	陕西环氧类涂料 环氧类涂料 陕西燕园众欣
公司名称	陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区千河镇滨河路5号
联系电话	19929301391 19929301391

产品详情

石墨烯涂料是以石墨烯作为填料、以聚合物作为基体制造而成的防腐涂料，常用的聚合物包括环氧树脂、聚氨酯、聚等。在聚合物中加入石墨烯，可以对聚合物进行改性，环氧类涂料厂家，同时石墨烯作为纳米材料，还可以减少涂层结构缺陷，从而防止受保护材料被腐蚀。与传统海洋防腐涂料相比，使用寿命至少可以提升1倍以上。

耐磨作用 石墨烯具有良好的力学性能，普通的树脂涂层抵御划痕的能力较差，陕西环氧类涂料，石墨烯的掺入使得复合涂层具有优异的弹性和抵抗变形的能力，增强了复合涂层的硬度，在磨损过程中，环氧类涂料价格，石墨烯形成了滑移层且摩擦热被迅速转移散发，因此增强了涂层的耐磨性，石墨烯树脂复合涂层可持久避免涂层出现局部破损，延长涂层的使用寿命。

石墨烯防腐涂料的使用方法：（以确保达到良好效果，建议按以下方式使用。）1、涂布前准备 涂料准备：该涂料分散均匀（无沉淀即可）后按组分比例混合后熟化过筛，即可使用。如果长时间施工，施工过程中不间断搅拌以确保涂料均匀。

基材清理：除油除锈，除尘除酯。喷砂效果更佳。

涂布工具：干净干燥，不可沾有水或者其它物质，否则会影响涂料功效甚至报废。2、涂布方式
刷涂：软硬中等的毛刷均匀涂布即可。
喷涂：普通喷涂，建议喷涂2遍，遍实干即可喷涂下一遍。
辊涂：均匀辊涂涂布即可。

耐高温防腐耐磨涂料

耐高温要到高温复合材料进行高温化涂层设计时应考虑到的主要影响因素，其性能特点要求可以概括为以下几点；

(1)涂料与基体之间要能良好结合。通州区志盛威华涂料涂层之间、涂层与高温复合材料之间要有较高的结合强度。这需要好的润湿性能和选择正确的工艺途径；

(2)涂料与材料的蒸气压要低。为抗止涂层挥发，涂层要具有低的蒸气压；

(3)涂料与基体有良好的物理和化学相容性。所有界面必须保证机械和化学相容性。在升降温过程中，志盛威华高温化涂料涂层之间、涂层与复合材料之间不发生相互反应生成一些不需要的相，或发生高温分解，或发生伴随着巨大体积变化的相变；

(4) 涂料涂层与基体、涂层的各层之间的热膨胀系数要尽可能接近。与复合材料之间的热膨胀系数(CTE)要尽可能接近，以避免产生较大的热应力而使涂层出现裂纹甚至剥落；

(5) 涂料化率，钢铁上，环氧类涂料多少钱，在800-1250 加热5小时，其氧化损失<1.16克/立方米。防脱碳：45#钢在900 -1100 加热5小时，加0.1mm涂层，金属基本不脱碳。

陕西环氧类涂料-环氧类涂料价格-陕西燕园众欣(诚信商家)由陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!