

进口气动阀门 江苏进口气动阀门 北京汉坤流体控制技术

产品名称	进口气动阀门 江苏进口气动阀门 北京汉坤流体控制技术
公司名称	汉坤（北京）流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南三环西路16号3号楼22层2606号-1 (注册地址)
联系电话	15810403962 15810403962

产品详情

气动阀门

随着现代自动化科技的飞速发展，进口气动阀门价格，阀门自动化的使用也逐渐代替人工操作，气动阀动作力距大，气动阀门开关动作速度可以调整，结构简单，易维护，动作过程中因气体本身的缓冲特性，不易因卡住而损坏，但必须有气源，且其控制系统操作简单。气动阀门响应灵敏，安全及可靠，

气动阀动作力距大，气动阀门开关动作速度可以调整，进口气动阀门公司，结构简单，易维护，动作过程中因气体本身的缓冲特性，不易因卡住而损坏，但必须有气源，且其控制系统也比电动阀门复杂。

气动阀门部件系统各部分功能和用途

气动执行器：分为双作用和单作用。双作用气动执行器：对阀门开启和关闭的两位式控制。

单作用气动执行器（弹簧复位型）：在气动切断或故障，阀门自动开启或关闭。

阀门：阀门是流体输送系统中的控制部件。

电磁阀：分为单电控电磁阀和双电控电磁阀

单电控电磁阀：供电时阀门打开或关闭，进口气动阀门生产厂家，断电时阀门关闭或打开。

双电控电磁阀：一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭。

限位开关：远距离传送阀门开关位置的信号，有机械式、接近式、感应式。

气源处理三联件：空气减压阀、过滤器、油雾器，对气源稳压、清洁、运动部件润滑作用。

手动操作机构：在自动控制不正常情况下手动操作。

消音机器：安装在电磁阀的排气口，降低噪音。

快插接头：一端连接于电磁阀或执行器，另一将端气管直接插入即可使用。

气管：有软管、紫铜管、不锈钢。

气动阀门要求

通用要求

- 1、气动阀门规格及类别，应符合管道设计文件的要求。
- 2、气动阀门的型号应注明依据的编号要求。若是企业标准，应注明型号的相关说明。
- 3、气动阀门工作压力，大于或等于管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的公压应大于管道实际的公压；气动阀关闭状况下的任何一侧承受1.1倍阀门公压值而不渗漏；阀门开启状况下，江苏进口气动阀门，阀体应承受二倍阀门公压的要求。
- 4、气动阀门制造标准，应说明依据的国家编号，若是企业标准，采购合同上应附企业文件。

进口气动阀门价格-江苏进口气动阀门-北京汉坤流体控制技术由汉坤（北京）流体控制技术有限公司提供。汉坤（北京）流体控制技术有限公司是一家从事“电动执行器，气动执行器，电动阀门，气动阀门，软管泵，隔膜泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“HITORK，HIVAL，HIGHPUMP”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京汉坤流体在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！