

# 除尘脱硫器

产品名称	除尘脱硫器
公司名称	枣强县连盛玻璃钢厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县朝辉街168号
联系电话	86-03188233334 18603181633

## 产品详情

1%###%产品介绍%###%我厂生产玻璃钢脱硫除尘器,喷淋脱硫塔,水膜脱硫除尘器,脱硫除尘碱洗塔,旋流板脱硫除尘器,碱洗脱硫塔,锅炉除尘器.1吨-410吨烟气脱硫除尘设备, 锅炉脱硫除尘, 窑炉脱硫除尘, 砖厂隧道窑烟气脱硫除尘, 砖厂煤矸石烟气脱硫除尘。%%@###@%%20%###%产品属性%###%一、结构与原理 ??????喷射复合式水膜脱硫除尘器主要由主筒体、上部喷淋盘、中部填料、清理孔、视镜孔等组成, 其工作原理是: 含尘含硫气流通过进口烟道进入筒体。主体是一个圆形筒体, 碱性水从除尘器上部喷淋盘射入筒内, 使整个筒体的填料与碱性水混合形成雾状水膜从上而下, 流动( 填料在气流的作用下不停翻滚, 使之充分混合产生化学反应生成硫酸钙)。烟气由筒体下部切向进入, 在筒体内旋转上升, 含尘气体在离心力作用下始终与筒体内的水膜发生摩擦, 这样含尘气体被水膜充分湿润, 尘粒随水流到储存器底部, 从溢水孔排走。在筒体底部设有水封管以防止烟气从低部漏出, 另设有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池, 循环使用。净化后的气体, 通过筒体上部锥体部引出, 从而达到除尘脱硫目的, 使排放烟气能够达到环保要求。二、特点?????复合式水膜脱硫除尘器的特点, 造价低, 效果显著, 安装方便, 重量轻, 降低了除尘器的价格, 是用户理想的锅炉配套产品。三、%%@###@%%48%###%使用及维护%###%(1) 复合式喷射水膜脱硫除尘器根据选用型号及安装地点地质情况设计除尘器基础, 基础一定要平整。(2) 除尘器供水系统、风管、沉淀池等附属设施应在安装施工时统筹设计。(3) 安装前用户必须自备沉淀池。水池要求不漏水( 基础图在合同生效后一周内供方提供) %%@###@%%7%###%注意事项%###%(1) 复合式喷射水膜脱硫除尘器根据选用型号及安装地点地质情况设计除尘器基础, 基础一定要平整。(2) 除尘器供水系统、风管、沉淀池等附属设施应在安装施工时统筹设计。(3) 安装前用户必须自备沉淀池。水池要求不漏水( 基础图在合同生效后一周内供方提供) %%@###@%%8%###%主要特点%###%??复合式水膜脱硫除尘器的特点, 造价低, 效果显著, 安装方便, 重量轻, 降低了除尘器的价格, 是用户理想的锅炉配套产品。%%@###@%%12%###%其他说明%###%主要技术性能和参数  
除尘效率: >98%脱硫效率: >85%出口烟速: 18~22m/s进口烟速: 16~20m/s除尘前烟气温度: 300 引风机: 功率2.2-320千瓦本体外形尺寸: 600×6000%%@###@%%14%###%交易说明%###%??复合式水膜脱硫除尘器的特点, 造价低, 效果显著, 安装方便, 重量轻, 降低了除尘器的价格, 是用户理想的锅炉配套产品。%%@###@%%