

别墅U型旋转实心铜板楼梯护栏扶手 家庭阳台围栏工程

产品名称	别墅U型旋转实心铜板楼梯护栏扶手 家庭阳台围栏工程
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1777.00/米
规格参数	品牌:新曼 楼梯风格:中式, 欧式 新曼楼梯造型:直梯、弧梯
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

独栋别墅U型转动实芯铜钱室内楼梯护栏扶手 家中阳台围栏工程项目

墅楼梯踏步尺寸别墅装修设计楼梯踏步尺寸如何计算好：

一般情况下楼梯间尺寸为900mm，在18级阶梯处就要设定服务平台，梯步相对高度一般为170mm，独栋别墅梯步的阶梯到顶端阶梯安全距离远大于220mm，梯步到房顶间距，超过2000mm，才不会造成压迫感。室内楼梯工程量：砼容积=(楼梯平台长平方米 楼梯平台高平方米)开根号

?楼梯平台板总宽?板薄厚?同样楼梯平台?室内楼梯数量

梯阶总宽?梯阶相对高度/2?楼梯平台板宽?梯阶数量?同样梯 段数?室内楼梯数量

垂直投影面积=(楼梯平台板宽-墙面总宽)?楼梯平台长?同样楼梯平台数?室内楼梯数量

室内楼梯外墙面总面积=(楼梯平台长² 楼梯平台高²

)0.5三次方?楼梯平台板总宽?同样楼梯平台数?室内楼梯数量

在其中：楼梯平台长(指投影长度)=(楼等级-1)?梯阶总宽 楼梯平台相对高度=梯阶数?梯阶高。梯步总宽不宜小于0.26m，梯步相对高度不得大于0.175m。栏杆高度不应小于0.90m。室内楼梯水平段护栏长短超过0.50m时，其栏杆高度不宜小于1.05m。栏杆扶手竖直构件间静空不得大于0.11m。先确定一楼到二楼！