

阿勒泰仿麻袋定制LOGO ,阿勒泰黄麻酒袋定制

产品名称	阿勒泰仿麻袋定制LOGO ,阿勒泰黄麻酒袋定制
公司名称	温州市途润制袋有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	温州市苍南县钱库镇兴华北路377号
联系电话	13958963318 13958963318

产品详情

阿勒泰麻布袋定制LOGO【车缝走线】：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的后有效长度等。【车缝走线】：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，*后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的*后有效长度等。

阿勒泰仿麻麻布袋定做

【印刷图案】：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比较好，各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

【选料备料】：当客户找到我们说要定做布袋时，其实没有特别清晰的概念，到底哪种帆布合适，只是心里有个预算，大概订多少数量，单价多少。我们一般会根据客人心中的预算，推荐合适的多少盎司的帆布，确定了多少盎司的布料、颜色，挑选布料的范围就缩小了很多，同样盎司的帆布，有斜纹、平纹等纹路的区分，挺度、布料的纵横拉力度其实都差不多。

色温Color Temperature 色温即用以指称其光色相对白的程度，以量化光源的光色表现。根据科学的理论，将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热，温度逐渐升高色亦随之改变；黑体加温到出现与光源相接近光色时的温度，定义为光源的相关色温度，简称色温，以温度K (Kelvin, 或称开氏温度)为单位。光色愈偏蓝，色温愈高；如偏向红则色温愈低。一天当中日间的光色亦随时间变化；日出后40分钟光色较黄，色温3000K；正午阳光雪白，上升至4800~5800K，阴天正午时分则约6500K；日落前光色偏红，色温又降至约2200K。于人工光源来分有钨丝灯泡2000~3400K，一般米色光管2600~4000K，一般白色光管6000~8000K，而我们设计印刷行业则需要有5000K标准色光管。为什么要有标准色光呢！因为5000K色温的光源：（一）于可见光谱的中间，（二）是色彩平衡的白光，（三）不会偏重任何颜色，（四）国际认可标准。下面四张图片示范出同一稿件在不同色温光源照明下的效果。一般办公室或厂所使用的是白光管，此种光管的色温值是们7000 - 8500K之间，含蓝色的成份较重。受此种光管照明的稿会偏蓝。

另一种是米色光管，此种光管的色温值是2900 - 4500K之间，含黄色的成份较重。受此种光管照明的稿会偏黄。石英灯或钨丝灯色温介于2800 - 4500K，色光偏黄，有较温暖的感觉，适合於家居或餐厅。受此种光源照明的稿会明显偏黄。

阿勒泰定制覆膜麻布袋

【产品印刷包装】：生态环境保护水印图片，印刷油墨，数码快印彩色印刷，热转印工艺，热转印墨水，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美
印刷包装清晰，能够做到不退色预期效果（印刷工艺可供消费者选择）【产品特点】：具有抗磨损 坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理，娱乐休闲潮流趋势的一种绿色环保产品。【车缝走线】：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，后把拎手缝制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的后有效长度等。

阿勒泰麻布酒袋定制

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。阿勒泰麻布袋定制【阿里门店】：<https://shop459a82945c7z0.1688.com>

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行业咨询：标贴器材把接合薄膜打开，刺孔(如有需要)，然后横切标签，放在容器上。接着，经蒸气、红外线或加压气流温箱传送热力，令薄膜紧贴于容器上。环罐式薄膜是利用惯常的器材把标签紧贴于容器上。不同的科技需要会上不同的黏剂及温箱。由于在收缩过程中，压力施在薄膜对薄膜接触点的黏剂上，因此需要热溶黏剂(有些情况需要溶剂型黏剂)。过去，在低收缩需要时，用收缩性低的UV 黏剂似乎不俗，但迄今成功例子仍不多。大概而言，现今唯一可用作环罐式薄膜的承印物料是聚丙烯(poly propylene)。由于它的收缩上限为百分之二十，热溶黏剂运作得很好，而溶剂型黏剂则会令聚丙烯皱起。由于聚丙烯收缩温度曲线较高，加压气流收缩温箱是其主要使用的温箱种类，因为它比蒸气温箱能达至较高的温度。多了收缩性较高的薄膜打入市场，溶剂型黏剂将需要抵抗接口的高收缩力。收缩油墨化学品 油墨的摩擦系数在套标签上扮演着重要角色。套管滑在容器上的效率取决于摩擦系数。很少油墨化学品适用于柔性版印刷。