

FBX-100*10玻纤折叠RFB油箱回油过滤器黎明液压滤芯

产品名称	FBX-100*10玻纤折叠RFB油箱回油过滤器黎明液压滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

该系列产品是美国、德国、英国、意大利等国同类产品的替代品 五、贺德克滤芯如何保养：

1.要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤 空压机环境状况较差的应缩短使用时间 液压油滤芯已成为机动车行业较为的器材之一，液压油滤芯的功能在工业等领域中扮演着重要的角色，接下来我们来看看液压油滤芯产品型号对使用年限的影响

自控元件：施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等

内毒素 0.25EV/ml符合美国药典（VSP）标准

利用完整的过滤器系统资源，帮助客户延长设备在恶劣的环境下的使用寿命 广泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力、制药、环保、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的净化

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，

可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品 2.在安装的时候也要保证安装的方向是正确的，避免出现倒置的现象，然后再与框架链接的时候，要避免出现泄漏、变形、破损的现象 颗粒物，水分和氧化产物等污染物，对油以及设备本身，都有较大的危害，会大大增加齿轮和轴承疲劳、磨损失效的风险

2、液压油滤芯安装步骤：（1）安装在液压泵的吸油口，在泵的吸油口安装滤油器，可以保护系统中的所有元件，但由于受泵吸油阻力的限制，只能选用压力损失小的网式滤油器 同时应安装

安全阀以防滤油器堵塞 我厂主要生产各种滤芯：（一）、工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉末回收滤芯

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定 回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些，其中一个重要因素是液压冲击，尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下，在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电，都会产生很大的瞬间流量冲击，对油滤的滤芯会造成很大的伤害，在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识，在结构上予以 ----- 黎明液压油滤芯应用领域：

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 主要技术参数，额定流量：30-660 /min工作压力：21MPa工作温度：40~70摄氏度过滤精度： μm -20 μm 过滤

空压机环境状况较差的应缩短使用时间（3）安装在回油路上，将滤油器安装在系统的回油路上

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

适用范围：PH1-14、制药、精细化工、终端过滤

利用完整的过滤器系统资源，帮助客户延长设备在恶劣的环境下的使用寿命 吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为100~180 μm ，视泵是自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀

8、煤气过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便 用途 工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故