

GGR/BK经编玻纤格栅天津库存充足、免费拿样

产品名称	GGR/BK经编玻纤格栅天津库存充足、免费拿样
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.30/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

GGR/BK经编玻纤格栅天津库存充足、免费拿样山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。沥青混凝土碾压 沥青混凝土压实采用钢桶式静压态压路机与振动压路机组合压实的方式，按初压、复压，终压三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压。

沥青混凝土的碾压温度：当采用石油沥青时，正常施工碾压温度为，110-140 不得低于110 oC；低温施工碾压温度为120-150 oC，不得低于110.oC。碾压终止时的温度不得低于700C。初压应在较高温度下进行，但应根据试铺试压确定，保证碾压过程中不得产生推移，发裂现象。

初压采用静压。压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带重号 2/3轮宽。碾压时必须使压路机的驱动轮面向摊铺机，并不得突然改变碾压踏线和方向，压路机启动。停止必须减

速缓慢进行。复压采用振动压路机碾压4-6遍振动执率55-505振幅确的路面上转向、调头或停车等候。

中粒式沥青混凝土 1、沥青混凝土摊铺

采用具有自动调节摊铺厚度和找平装路的摊铺机铺筑沥青混凝土。路面采用半幅摊铺。 当与曲线半径过小不宜用摊铺机作业时，可用人工进行摊铺。但应注意：铺料应卸在铁板上；应用扣锹摊铺，不得扬锹远甩；应边摊铺边用刮板整平；所用摊铺工具应加热使用。

沥青混凝土的摊铺温度：当采用石油沥青时，正常施工摊铺温度为110-130oc,不得超过165 oC；低温施工摊铺温度为120-140oC，不得超过175oC。当气温低于5oC时，不得进行沥青混凝土摊铺作业，必须采取诸如提高沥青砼拌和温度、加强保温、摊铺与碾压密切配合等可靠的保证措施，但沥青混凝土的拌和温度不得超过规范规定的极限值。

摊铺作业时，如遇下雨应停止施工，对卸下的沥青砼应很好覆盖保温。比如瓷砖，玻璃，木板，亚克力，金属等材料无法渗透。岗石高温渗墨大板适合地面装修吗？答：不适合。因为目前工艺色彩渗透厚度不超过1mm，不耐磨。所以只适合在墙面使用。怎样通过高温渗墨大板技术制作产品的？需要设备制图机可以通过网络天然石材图片打印，或者使用数码照相机拍照天然石材花纹，通过制图机做出自己的需要的石材花纹图片。高温渗墨机工作尺寸：1.8*2.8米；设备尺寸：3.4*2.4*1.5米；生产速度：8-1平方/

小时。格栅搭接为纵向搭接，搭接宽度不小于 20cm，横向搭接宽度不小于15cm纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅路于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻纤上，不能用锤子直接敲击玻纤，固定后如发现钢钉断裂或铁皮松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使格栅与原路表面粘结牢固。实际施工工程中采用洒布粘层油后自接摊铺玻纤格栅，压路机紧随后碾压，其效果较好，玻纤格栅也不易起波浪。

[玻纤格栅生产企业天津源头好货，质量保证](#)