

彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料免喷砂 金芝麻环保

产品名称	彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料免喷砂 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

喷砂除锈前应凿去的、所有的厚锈层，可见的油脂和污物也应去除。喷砂锈后，表面应清洁，无灰尘和碎屑。

Sa1级 轻度喷砂除锈

表面应无可见的油脂、污物、附着不牢的氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质。

Sa2级 的喷砂除锈

表面应无可见的油脂、污物、氧化皮、铁锈、油漆涂层和杂质基本清楚，残留物应附着牢固。

Sa2.5级 非常的喷砂除锈

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

重防腐涂料的涂装

1、重防腐涂层的涂装前表面处理重防腐涂层底漆的涂装前表面处理等级通常为清洁度Sa2.5~Sa3.0级、相对粗糙度 25~70 μm ，彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料免喷砂，表面处理通常采用喷砂、喷丸等喷射除锈方式，局部小面积区域可机械除锈至st3级。特殊情况下，如水性无机富锌涂料的表面处理等级要求更高，彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料免喷砂除锈，有时其清洁度要求必须有达到金属喷涂的表面处理等级。高压无

气喷涂工业的广泛应用目前，国内外的方式涂料喷涂方式是采用高压无气喷涂工艺。其工作原理是将涂料增压到210千克/平方厘米，通过喷嘴把涂料雾化成细小的微粒，直接喷射到被涂物表面。与一般的空气喷涂方式相比，高压无气喷涂具有、涂料损失小、涂膜成膜厚、遮盖率高、附着力强等特点，很好地适应了桥梁钢结构防腐的大面积涂装。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

烟道风机涂层长效防腐，烟道风机的附着力，线膨胀系数高，烟道风机涂层耐高温，烟道风机耐磨性光滑性，烟道风机使用寿命长，烟气温度一般在70 --500 左右，特殊工况有的烟气温度会达到1000 ，烟气流速一般都在5米/秒以上，彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料无需喷砂，相对湿度为3-10%，含有灰分及各种腐蚀性成分，如SO₂、HCl、NO₂及盐雾等，甚至有的烟气中含有强腐蚀气体存在，山东彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料，有酸碱腐蚀，低温烟气也会有冷凝水腐蚀。近年来，在烟囱烟道腐蚀涂层研发实践中

彩钢瓦银芝麻特种防腐涂料免喷砂-金芝麻环保(推荐商家)由山东金芝麻环保工程有限公司提供。“脱硫塔,金芝麻纳米重防腐涂料”选择山东金芝麻环保工程有限公司，公司位于：山东济南市天桥区北园大街国贸大厦，多年来，金芝麻环保坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金芝麻环保期待成为您的长期合作伙伴！