

# 浮球视镜液流观察器 锦州叶轮视镜 嘉明瑞流量开关

产品名称	浮球视镜液流观察器 锦州叶轮视镜 嘉明瑞流量开关
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

水流指示器怎么区分常开或常闭？

水流指示器，一般是3跟线，锦州叶轮视镜，一般是红、黑、黄一组常闭，一组常开。

风机多线一般都是4跟线，一组启动，一组停止。

需不需要模块是看设计图纸上的。

使用信号输入模块，进线为报警总线，两根，出线与水流指示器信号常开点连接，浮球视镜液流观察器，两根。

水流指示器的无源常开接点引两根线接报警系统的输入模块的输入端，跨接终端检测电阻，输入模块接报警两总线。

水流指示器的作用，当管道里面有水流动，通过输入模块装这个信号接入报警控制器，发出信号。让值班室人员知道，丝口叶轮视镜，消防管道里面有水流动作。

1、除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。2、仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。3、当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求2、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，直通叶轮视镜，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器桨片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。3、同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统，信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器间的距离不宜小于300mm。

ZSJZ型 法兰式 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接，适用于管径100mm以上，三通管长度为180mm；

ZSJZ型（鞍座式）7K流提示器适用于改造、扩建公工程、卡箍式连接管道工程。安装方便、迅捷，紧固螺栓只有两个；

ZSJZ型 沟槽式》7\_K流指示器安装采用卡箍连接在管网中，安装方便快捷；

接线、按线端"+"红线接电源"+"DC24V，  
端黑线接地线"常开"端黄线接报警系统信号端。"公共点"蓝线为减少引线可同"+"端相接；

浮球视镜液流观察器-锦州叶轮视镜-嘉明瑞流量开关由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。“流量计,流量开关,水流指示器,变送器”选择天津市嘉明瑞科技发展有限公司，公司位于：天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号，多年来，嘉明瑞科技坚持为客户提供好的服务，联系人：丁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。嘉明瑞科技期待成为您的长期合作伙伴！