

风帆SaiL蓄电池6-GFM-65 12v65ah医疗设备应急电源

产品名称	风帆SaiL蓄电池6-GFM-65 12v65ah医疗设备应急电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	风帆蓄电池:铅酸蓄电池 12V65:阀控式蓄电池 扬州:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

[产品详细](#)

风帆蓄电池6-GFM-65 12V65AH规格及参数

风帆蓄电池6-GFM-65 12V65AH规格及参数

据了解风帆有限责任公司隶属中国船舶重工集团公司，公司位于河北省保定市，今已有60多年的历程。公司前身为保定蓄电池厂始建于1958年，是“一五”期间国家156个重点建设项目之一，2000年6月由中国船舶重工集团公司作为主发起人设立股份公司，“风帆股份” A股（600482）2004年7月在上海证交所挂牌上市，现总股本5.31亿股。

风帆阀控密封蓄电池多年来广泛应用于通信、铁路、电力、金融和*等系统，并且远销美国、澳大利亚、印度等十几个地区。

风帆蓄电池技术特点：

1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请。2、选用耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。4、的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便。

风帆系列蓄电池各类型号及尺寸：

电池型号	外型尺寸 (mm)				重量 (kg)
	长 (L)	宽 (W)	高 (h)	总高 (H)	
6-FM-7	151		98	99	2.6
6-FM-10	151	99	95	100	3.8
6-FM-12	151	99	95	100	4.0
6-FM-14	151	99	95	100	4.2
6-FM-17	182	76	166	166	5.8
6-FM-18	182	76	166	166	6.0
6-FM-20	181	78	170	176	6.4
6-FM-22	181	78	170	176	6.6
6-GFM-24	166	175	125	125	8.6
6-GFM-33	196	131	180	180	10.3
6-GFM-38	197	165	170	170	13.8
6-GFM-50	257	132	202	202	17.5
6-GFM-65	350	166	174	174	22.8
6-GFM-80	305	170	205	237	29.6
6-GFM-90	329	172	227	227	30
6-GFM-100	329	174	215	215	32
6-GFM-120	407	173	240	240	38
6-GFM-150	482	170	240	240	47
6-GFM-200	522	240	210	243	66

友情提示：随着社会与经济的发展目前社会对蓄电池的需求越来越多，因此市面上假电池变的异常活跃，假电池由于生产技术质量不达标生产工艺不合格等因素，往往会对使用的设备造成不可估量的损坏甚至可能发生爆炸等事故。因此选择蓄电池一定要认准正规蓄电池生产厂家，避免选购到错误的虚假电池。郑重承诺本店铺是一家从事铅酸阀控式免维护蓄电池店铺；本小店致力于为用户提供安全可靠的电力电源解决方案。我们将一如既往地以服务为宗旨，严格执行“用户至上”，为用户提供满意、可靠的服务。

本着服务用户的理念，我们会在售前针对每位用户的需求，提供相应的咨询及规划，售后会与用户保持*的联络，解决每位用户在实际使用过程中所遇到的问题，及时提供的解决方案，从而给每位用户的利益得到有效的保障。我们热烈欢迎每位新老用户垂询我们的产品，如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请您致电联系我们。

风帆蓄电池维护与保养：

- 1、电解液液面应始终保持在max 和min 之间,每月检查一次,并视 2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水) *切勿加酸
- 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。
- 4、防止蓄电池过充电或*亏电，过充会使活性物质脱落，亏电会使极板硫化，要保证调节器电压不能过高或过低。
- 5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
- 6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。