

# 法兰硬密封蝶阀

产品名称	法兰硬密封蝶阀
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

## 产品详情

一、产品概述 法兰硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。二、特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀、使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格碟板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

三、主要技术参数

公称通径DN ( mm) 50 ~ 2000 公称压力PN ( MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75

强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75 适用温度 碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650 适用介质

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率 符合GB/T13927-92标准 驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动 四、主要零部件材料 零件名称 材料 阀体

WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢

密封圈 不锈钢圈 填料 柔性石墨 五、采用标准 制造标准 JB/T 8527-97 法兰标准 GB9113-2000 结构长度标准

GB12221-89 检验标准 GB/T 13927-92 六、D343H-10/16/25/蜗轮传动硬密封蝶阀主要外形连接尺寸

(单位:mm) 公称通径(DN) 主要尺寸 法兰尺寸和螺栓规格 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa L H1 H D D1 n- d D D1 n- d D D1 n- d 50 108 350 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18 65 112 370 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18 80 114 380 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18 100 127 420 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22 125 140 460 164 250 210 8-18 250 210 8-22 270 220 8-26 150 140 555 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26 200 152 760 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26 250 165 830 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30 300 178 895 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30 350 190 950 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33 400 216 1190 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36 450 222 1255 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36 500 229 1305 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36 600 267 1340 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39 700 292 1520 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42 800 318 1710 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48 900 330 1810 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1000 410 1960 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1200 470 2250 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420

32-56 1400 530 2435 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62 1600 600 2780 1030 1915 1820 40-48 1930  
1820 40-56 1975 1860 40-62 1800 670 3020 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 2000 760 3270  
1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70 公司的主导【阀门】产品包括【球阀】气动球阀,电  
动球阀,浮球阀,不锈钢球阀,【蝶阀】气动蝶阀,电动蝶阀,【截止阀】电动截止阀,【调节阀】电动调节阀,  
气动调节阀,【电磁阀】高压电磁阀,脉冲电磁阀,液压电磁阀,【闸阀】电动闸阀,刀闸阀,【止回阀】烟道止  
回阀,对夹式止回阀,【过滤器】不锈钢过滤器,Y型过滤器【安全阀】弹簧式安全阀,固定比例安全阀,【减  
压阀】蒸汽减压阀,煤气减压阀,【疏水阀】进口阀门 . . . . (详情查看shpdfm.com)