

PVDF 法国阿科玛Kynar 3120-50 3030-10 2500-20 电线电缆和软管

产品名称	PVDF 法国阿科玛Kynar 3120-50 3030-10 2500-20 电线电缆和软管
公司名称	东莞市坤富工程塑胶原料有限公司
价格	220.00/件
规格参数	
公司地址	樟木头镇塑胶原料市场一期AB栋115号
联系电话	18682199609

产品详情

Kynar PVDF: 性能广泛可用于各类市场

Kynar和Kynar Flex含氟聚合物树脂具有各类耐条件的性能，可满足线缆行业*苛刻的需求。

Kynar 树脂在化学和热环境下不利的条件下仍具有出色的物理性能，从而在需要更好的柔韧性的情况下使用。Kynar和Kynar Flex PVDF树脂具有良好的耐化学品腐蚀性，可用于包含腐蚀性化学品的酸性和温度环境。Kynar树脂还具有出色的耐磨性和抗紫外线性能，本身具有阻燃性，产生烟气量少。

耐冲击、耐化学性、抗腐蚀强

高抗环境应力断裂能力 (ESCR)

良好的柔韧性、良好热稳定性

強延展性、低摩擦阻力

抗老化性、耐辐照特性好

耐磨损、高冲击韧性及韧性

耐气候、抗紫外光

高阻隔性、高纯度

良好的热机械性能

Kynar Flex@ PVDF主要应用：

数据通信

充气电缆

军事/国防

电缆接头

符合NYC当地法律的5种电缆（使用温度等级150 ° C）

功率限制电缆

汽车

矿山电缆

阴极保护电缆

塑料光纤

光纤管道

热收缩管

适用于电线电缆应用的Kynar 和 Kynar Flex 牌号：

Kynar 450 Kynar 460

Kynar Flex 2750 - 01

Kynar Flex 2850 - 00 Kynar Flex 2850 - 02 Kynar Flex 2850 - 07

Kynar Flex 2950 - 05

Kynar Flex 2800 - 00

Kynar Flex 2800 - 20

Kynar Flex 2900 - 04

Kynar Flex 3120 - 50 Kynar Flex 3120 - 10 Kynar Flex 3120 - 15

Kynar Flex 3030-10 Kynar Flex 3030-15

Kynar SuperFlex 2500 - 20 Kynar SuperFlex 2500 - 25

Kynar 340 Kynr 3312C

Kynar Ultraflex B

Kynar 2620 FC

用于挤出交联*便
柔韧性高，分子
额定温度为150

柔韧性好，易于
到达125 ° C长期
与KynarFlex2800
良好的防火和防
使用温度等级为

KynarFlex3030是
熔点较低，柔韧

使用炭黑的导电
柔韧性。抗扭结
所有系列均可采