

法国阿科玛KynarPVDF牌号与用途

产品名称	法国阿科玛KynarPVDF牌号与用途
公司名称	东莞市坤富工程塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	樟木头镇塑胶原料市场一期AB栋115号
联系电话	18682199609

产品详情

Kynar PVDF 性能与应用

Kynar和Kynar Flex含氟聚合物树脂具有各类耐条件的性能，可满足线缆行业*苛刻的需求。

Kynar树脂在化学和热环境下不利的条件下仍具有出色的物理性能，从而在需要更好的柔韧性的情况下使用。Kynar和Kynar Flex PVDF树脂具有良好的耐化学品腐蚀性，可用于包含腐蚀性化学品的酸性和温度环境。Kynar树脂还具有出色的耐磨性和抗紫外线性能，本身具有阻燃性，产生烟气量少。

适用于电线电缆的Kynar 和 Kynar Flex PVDF牌号：	Kynar 450	用于挤出交联*便捷材料。满足150 使用温度
	Kynar 460	
	Kynar	柔韧性好，分子量高，可交联。满足125 ° C
	Flex 2750 - 01	
	Kynar	额定温度为150 ，具有中等韧性。-00为高分
	Flex 2850 -	
	00 Kynar	
	Flex 2850 -	
	02 Kynar	
	Flex 2850 - 07	
	Kynar	柔韧性好，易于线缆加工。防火和防烟性能
	Flex 2950 - 05	
	Kynar	到达125 ° C长期使用温度等级。用于交联的
	Flex 2800 - 00	
	Kynar	与KynarFlex2800-00相比，熔体流动速率提高
	Flex 2800 - 20	
	Kynar	良好的防火和防烟特性。主要用于保护光纤的

Flex 2900 - 04

Kynar 使用温度等级为150 ，柔韧性与KynarFlex28

Flex 3120 -

50 Kynar

Flex 3120 -

10 Kynar

Flex 3120 - 15

Kynar Flex 30 KynarFlex3030是光缆生产中*常见系列，柔韧

30-10 Kynar psi)。KynarFlex3030也是采用阿科玛FR技术

Flex 3030-15

Kynar SuperFlex 2500 - 20 Kynar 熔点较低，柔

SuperFlex 2500 - 25

Kynar 340 使用炭黑的导电系列（黑色）。坚硬。使用

Kynar 3312C

Kynar Ultraflex 柔韧性。抗扭结性。熔点较低，可与其他树

B

Kynar 2620 所有系列均可采用可发泡浓缩母粒，减轻重

FC