

一电蓄电池FP1275工业储能蓄电池

产品名称	一电蓄电池FP1275工业储能蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	35.00/件
规格参数	品牌:一电蓄电池 型号:FP1275 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

FirstPower蓄电池FP1275 一电免维护铅酸电池12V7.5AH/20HR电梯设备

一电蓄电池性能：

- 1.当蓄电池室内温度在-10 ~+45 时仍能满足直流负荷供电要求，使用的温度为5 ~ 30 。
- 2.蓄电池结构**在使用寿命期间，不得会渗漏电解液。
- 3.蓄电池具有优良的防酸及排气性能，当压力超过正常值时应可靠排气，压力恢复正常值时可靠密封，无论在任何情况下排出的气体不含酸雾。
- 4.蓄电池在-30 ° C和65 ° C时封口剂无裂纹及溢流。
- 5.蓄电池自放电率每月不大于4%。
- 6.蓄电池的密封反应效率不低于95%。

7. 蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性端子有明显标志，方便用户连接，正极板厚度大于4.5mm。
8. 电池电压均衡性一组蓄电池在浮充状况下任意两个电池的电压差低于50mV。
9. 蓄电池除安全阀外，能够承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa~49kPa范围内。
10. 两个蓄电池之间连接条的压降，每100A低于4mV。
11. 蓄电池以30I₁₀的大电流放电1min，极柱不会熔断，外观不会出现异常现象。
12. 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。
13. 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。蓄电池用0.3I₁₀电流连续充电160h后，其外观应无明显变形及渗漏。过充电寿命不低于210d。