

# SD43H伸缩蝶阀

产品名称	SD43H伸缩蝶阀
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

## 产品详情

一、产品概述 伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能，使用于温度在425 以下，公称压力在1.6MPa以下的石油，化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的最佳装置。二、特点 1、结构独特，设计灵活，重量轻，省力，启闭迅速。 2、伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能，海能为维修阀门安装更换提供方便。 3、密封部位可调节更换，密封性能可靠。三、主要技术参数 公称通经DN ( mm) 50 ~ 2000 50 ~ 1600 公称药理PN ( MPa) 0.6 1.0 1.6 密封试验(MPa) 0.66 1.1 1.76 强度试验(MPa) 0.9 1.5 2.4 适用温度 软密封 X:-40 ~ 90 ;XF:-20 ~ 200 硬密封 碳钢:-29 ~ 425 不锈钢-40 ~ 650 适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率 符合GB/T13927-92标准 驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动 四、主要零部件材料 零件名称 材料 阀体 WCB、QT450-10、不锈钢 蝶板 WCB、QT450-10、不锈钢 阀轴 2Cr13不锈钢 密封圈 橡胶 填料 柔性石墨 五、采用标准 制造标准 JB/T8527-97、GB/T 122387-89 法兰标准 GB9113-2000、GB17241.6-1998 检验标准 GB/T 13927-92 六、SD341X/F/H-6/10/16C、P、R法兰式伸缩蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm 规格 D D1 D2 Lmax Lmin H1 H2 N- d 100 220 180 156 216 174 110 170 8- 18 125 250 210 184 232 186 123 182 8- 18 150 285 240 211 239 194 140 210 8- 22 200 340 295 266 264 214 170 238 8- 22 250 395 350 319 296 235 195 270 12- 22 300 445 400 370 300 250 222 300 12- 22 350 505 460 429 320 270 252 330 16- 22 400 565 515 480 332 282 285 368 16- 26 450 615 565 530 355 305 310 402 20- 26 500 670 620 582 365 315 337 438 20- 30 600 780 725 682 420 340 393 490 24- 30 700 895 840 794 446 396 450 558 24- 33 800 1015 950 901 476 426 515 625 28- 33 900 1115 1050 1001 506 456 560 685 28- 33 1000 1230 1160 1112 516 466 610 750 28- 36 1200 1455 1380 1328 560 510 725 880 32- 39 1400 1675 1590 1530 590 540 840 987 36- 42 1600 1915 1820 1750 630 585 960 1158 40- 48 1800 2115 2020 1950 680 630 1060 1258 44- 48 2000 2325 2230 2150 730 680 1165 1365 48- 48 公司的主导【阀门】产品包括【球阀】气动球阀,电动球阀,浮球阀,不锈钢球阀,【蝶阀】气动蝶阀,电动蝶阀,【截止阀】电动截止阀,【调节阀】电动调节阀,气动调节阀,【电磁阀】高压电磁阀,脉冲电磁阀,液压电磁阀,【闸阀】电动闸阀,刀闸阀,【止回阀】烟道止回阀,对夹式止回阀,【过滤器】不锈钢过滤器,Y型过滤器【安全阀】弹簧式安全阀,固定比例安全阀,【减压阀】蒸汽减压阀,煤气减压阀,【疏水阀】进口阀门 . . . . (详情查看shpdfm.com)