

管道堵水气囊A橡胶封堵气囊A闭水试验气囊

产品名称	管道堵水气囊A橡胶封堵气囊A闭水试验气囊
公司名称	衡水百川路桥养护工程有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:百川 型号:DN600mm 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村
联系电话	19316080991

产品详情

管道堵水气囊A橡胶封堵气囊A闭水试验气囊

- 1、检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、做气囊配件连接及漏气检查：首先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后先做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.01MPA停止充气，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。
- 4、将连接好的管道堵水气囊内的空气排出一部分，通过管口放入，达到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，以减轻进气速度，速度过快，超过额定气压气囊有破裂的危险。
- 5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。
- 6、气囊只能应用于圆形管道内，充气压力不得超过允许的*大充气压力。