

湖北岩棉烘道板厂家 鑫创新时代彩钢

产品名称	湖北岩棉烘道板厂家 鑫创新时代彩钢
公司名称	武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区大桥新区办事处何家湖村（生产加工区B1型）德成钢茂大世界H栋6号
联系电话	15926360766 15926360766

产品详情

目前市面上的彩钢夹芯板材很多，聚氨酯岩棉板、烘道板、手工板、岩棉夹芯板等，那么如此多的板材，又该如何区分，如何保证用在适用的场合呢？接下来就由我先为大家讲解一下什么是烘道板。

首先要明确烘道板运用的场合，依我看来，在喷（烤）漆房，烘干室，岩棉烘道板厂家，固化炉，烤炉，涂装等高温度的环境中所用到的彩钢夹芯板，称之为烘道板，也有人叫炉道板，本质上都是一样，只是各人的叫法不同。

烘道板材料的组成：

- 1、上/下钢板厚度：0.4 - 0.8mm彩涂钢板
- 2、芯材：岩（矿渣）棉容重为120 - 160kg/立方米
- 3、侧边钢带：有钢带

注：寒冷地区，不得有冷桥。

烘道板规格参数：

- 1、有效宽度：950mm、1050mm、厚度：50mm-200mm; 长度：不限；
- 2、板面形式：外板瓦楞，内板平整或可压筋；
- 3、板面保护形式：复PVC保护膜；

4、颜色：可选、特殊颜色可定制。

建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

岩棉板的特点：

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：

材质：彩钢板、岩棉

表观密度：岩棉80 (kg/m³)

导热系数：0.04 (W/(m . K))

高使用温度：80 ()

湖北岩棉烘道板厂家-鑫创新时代彩钢(在线咨询)由武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司提供。武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫创新时代一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚总。