

凉山专注防雷检测中心

产品名称	凉山专注防雷检测中心
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

凉山专注防雷检测中心 公司严格按照《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》和《建筑物防雷装置检测技术规范》、《防雷装置检测服务规范》等管理规定和国家及气象部门颁布的防雷技术规范。我们竭诚欢迎各界朋友莅临指导，真诚期待您的合作，携手共创美好未来。什么是防雷接地

防雷接地是接地中的一种重要形式，为了防止雷电的危害而进行的接地，叫做防雷接地。重点是减小建筑物内部的雷电流。及其电磁效应，如采用电磁、等电位连接“和装设电涌保护器(SPD)等措施，防止雷击电磁脉冲只可能造成的危害，防雷接地作用不言而喻，不接地就无法对地释放雷电流。

加油站防雷接地分类: 1.直击雷防护保护:加油棚、宿舍楼、附属站房等等避雷针接闪带的建立。
2.感应雷、传导雷防护保护:电源防雷、电话、网络、控制信号避雷器加装。 防雷接地措施: 1.建筑物的防雷:加油站的建筑物包括加油棚、站房及其它附属建筑物。加油棚属于二类防雷建筑物，站房及其它附属建筑物等属于三类防雷建筑物。 2.油罐的防雷:金属油罐必须作环形接地，其接地点不应少于两处，接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度 > 4m，可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天)，也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应