环氧地坪漆施工价格

产品名称	环氧地坪漆施工价格
公司名称	东莞市陶氏地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村工业区
联系电话	0769-82080496 13829226906

产品详情

东莞市 **陶氏**
地板有限公司：是华南资深的环氧（Epoxy）树脂地坪涂料生产商和工业地坪承建商之一，专业从事现代化防尘、耐磨、防潮、防腐、防静电地板工程、防腐工程、pvc防静电地板、全钢高架地板工程及室内净化工程的研发、设计、生产、销售、施工、服务为一体的高新科技企业。拥有现代化的高层管理人才、国际顶尖的研发技术力量以及专业的施工队伍。

环氧树脂地板
性能特点：该地坪整体无缝,平整亮丽可达镜面效果、易清洁便于维护、坚韧、耐磨、耐腐蚀、附着力强、耐冲击施工快捷且具有防尘、防潮、防腐、防静电之功效。应用范围：在电子、制药、食品、服装、纺织、微机房、半导体、计算机机房、通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽及指挥中心、航天、通讯、印刷、兵工、化工、科研等领域得到广泛应用。

陶氏工业地坪漆分类：

环氧地坪涂装系列（耐磨经济型、滚面耐压砂浆型、自流平镘面型、防霉抗菌型、防静电滚面型、防静电自流平型、水性透气型）

停车场涂装系列（车位、车道、坡道）

防腐涂装系列（防腐玻纤型、防腐池、耐强酸碱乙烯基酯地坪）

墙面涂装系列（环氧无尘墙面漆、纳米防霉抗菌墙面漆）

运动场涂装系列（PU球场、压克力球场）

屋面隔热涂装系列（防晒隔热漆）

其它涂装系列（地板蜡、渗透型密封硬化剂地坪）

表面形态： 亮光型 止滑型

地坪特性：
平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强。

适用范围：①GMP药品厂、医院、无尘室；

②电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室；

施工工艺：①防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

②素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

③环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

④环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

⑤环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

⑥自流平面漆：用自流平型环氧面漆均匀镘涂一道，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

⑦施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长。