

# PA66 日本旭化成 90G50 增强 高刚性 优良外观

产品名称	PA66 日本旭化成 90G50 增强 高刚性 优良外观
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	31.80/件
规格参数	旭化成:旭化成 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

90G50

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

日本旭化成

产品用途:良好的外观、办公家具

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸湿率(湿) 1.1 %

物理性能额定值单位测试方法

阻燃性(干) HB UL 94

比重(干) 1.58 ASTM D-792

成型收缩率(干) 0.2/0.5 % 旭化成方法

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度(干(湿)) 235(196) MPa ASTM D-638

抗挠强度(干(湿)) 373(304) MPa ASTM D-790

洛氏硬度 ASTM D-785

(干(湿)) 90(-) M scale

(干(湿)) 120(-) R scale

抗挠系数 (干(湿)) 15.5(12.1) GPa ASTM D-790

悬臂梁式缺口冲击强度 (干(湿)) 127(133) J/M ASTM D-256

断裂延伸率 (干(湿)) 2.5(3) % ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (1.82MPa,干) 225 ASTM D-648

线性膨胀系数 (干)  $2 \times 10^{-5}/K$  ASTM D-696