

地坪漆价格 地坪漆施工 陶氏地坪厂价承接地坪工程

产品名称	地坪漆价格 地坪漆施工 陶氏地坪厂价承接地坪工程
公司名称	东莞市陶氏地板有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村工业区
联系电话	0769-82080496 13829226906

产品详情

陶氏公司产品广泛应用于购物中心、停车场、地下车库、银行、学校、电子、制药、微电子、食品、化工、军工、汽车、机械、医疗、纺织、造纸、印刷等工业厂房、仓库及其需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观的地方行业领域。

一、环氧薄涂地坪（0.5—0.7mm）

特性：整体无缝、彩色外观、光洁亮丽，防尘、耐磨、防霉菌、耐油污，造价经济、维护方便。适用范围：地（基）面粉光强度较好的制衣电子、食品、轻工业等各类工厂、车间、车库仓库之涂装地面的洁净耐磨地坪。二、环氧砂浆地坪（1—5mm）

特性：防尘、防水、耐磨耐压、防霉菌、耐油污，涂层机械强度高、使用持久，造价相对经济、适用面广。适用范围：机械加工工厂、食品、停车场、仓库等需要重载、止滑或原素地面粉光、强度较差之涂装地面耐磨地坪。三、环氧自流平地坪（1—5mm）特性：选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；表面平滑、美观、达镜面效果；耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。七、硬化耐磨地坪（中灰、水泥原色、深灰、铁红、戈绿）

特性：施工周期短；耐磨、密实、少尘；耐重压、抗一定冲击；与基础混凝土是一个整体；与混凝土有相似的热属性；表面层致密、有一定的化学惰性本色、灰色、红色、绿色；室内外均可使用，性能稳定。适用范围：用于生产厂房、仓储超市、物流仓库修理厂、停车场等场所的地面四、水泥自流平

特性：无毒、无味、无污染，符合环保要求自动精找平地面，快速硬化，低收缩早期强度高，优良的抗压抗拉强度，与地面粘结力高，耐水耐碱

适用范围：适用仓库、超市、厂房间、码头、停车场、制衣、电子、轻工业等水泥地面。

本公司主要经营的品种有：一、环氧树脂地坪 1、环氧树脂薄涂地坪（0.5-0.7mm）

2、环氧树脂砂浆地坪（1-5mm）3、环氧树脂自流平地坪（1-5mm）4、环氧树脂防静电地坪（2-5mm）

5、环氧树脂防腐地坪（3-5mm）二、硬化耐磨地坪 1、金属(非金属)金刚砂耐磨地坪

2、液态混凝土表面硬化剂 3、抗静电、防火花地面硬化剂 4、水泥自流平 三、防腐系列 1、

环氧树脂防腐 2、乙烯基脂防腐地板、管道、油罐