天津whorwell 检测漏水点仪器生产厂家

产品名称	天津whorwell 检测漏水点仪器生产厂家
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2 309
联系电话	16622890131 16622890131

产品详情

DM70仪间歇取样空气"压力"

在工业现场使用DM70仪间歇取样空气"压力"比较麻烦,检测漏水点仪器厂家,且试验条件不完善,检测漏水点仪器多少钱,往往影响试验结果。因此,北京检测漏水点仪器,在要求不是很严格的情况下,温度计经常被用来近似压缩空气的"压力"。

用温度计测量压缩空气"压力"的理论基础是:压缩空气经蒸发器强制冷却后,通过"气水分离器"进入预冷器,"气水分离器"冷凝水的分离效率不能达到****,但在预冷器和蒸发器冷凝水排出良好的情况下,进入"气水分离器",需要通过"气水分离器"去除的凝结水只占凝结水总量的一小部分。

冷镜式仪采用的是直接丈量办法

冷镜式仪不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并丈量结露时的温度,直接显现。镜面制冷的办法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。冷镜式仪采用的是直接丈量办法,在保、镜面制冷精细丈量结露温度前提下,该种仪可作为规范仪运用。目前精度到达±0.1 (温度)红外仪应用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,能够设计红外式仪。目前该仪器很难测到低,主要是红外探测器的峰值探测率还不能到达微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但

这是一项很新的技术,关于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。

仪器使用多长时间需要校验维护?

一般建议用户2年校验一次,有些情况半年一次(气路污染较严重时)。

仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降,为什么

这是罗卓尼克传感器在执行增益回归功能,就是返回到前面测试过程进行校验,此时界面数据不动,但CPU在处理数据,检测漏水点仪器生产厂家,所以过一会数据又下降。

温湿度传感器怎样保护?

仪器内置传感器有探头保护室保护,当运行时保护室内通过检测器自动屏闭,使仪器处于测量状态,反之关闭电源时自动保护。

使用注意事项:

- 1、测量仪应放置在位置,放止摔坏。免剧烈震动。
- 2、勿测有腐蚀性的气体。
- 3、探头使用定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年。到需要校验时,与厂商联系。
- 4、调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量过1升/分钟,液晶上面流量显示已限的提示,这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。

天津whorwell-检测漏水点仪器生产厂家由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。行路致远,砥砺前行。天津沃威尔国际贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为光学仪器具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!