

## 中铭新莱特16路3016R有源双绞线传输器（接收端）

产品名称	中铭新莱特16路3016R有源双绞线传输器（接收端）
公司名称	珠海中铭科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省珠海市香洲区吉大景园路10号德光大厦5楼523室
联系电话	0756-3838588-818 13680327373

## 产品详情

### 【产品介绍】十六路有源双绞线接收机

XLT-UTP-3016R是一款主要应用在安防、教学等领域的高清晰视频信号有源双绞线视频接收传输设备，它使用五类或五类以上非屏蔽双绞线作为传输介质，搭配有源发射XLT-UTP-301T、XLT-UTP-304T能够实时传输1500米彩色或搭配无源发射能够实时传输800米彩色PAL NTSC SECAM等制式的基带视频信号，节约线材成本，简化工程布线。

### 【产品特点】

十六路接收，1分2分配输出

可根据传输距离简单地设置发送器和接收器的拨码开关来使传输达到最佳效果,传输距离可调节，任意选择传输长度；

传输效果好：实时传输清晰的视频信号，视频效果质量高；

传输距离远：有源可调增益传输彩色视频距离1500米；

电源：支持AC90-260V；

安全性能高：SMT表贴工艺，19寸1U机架式外壳；干扰抑制/3级防雷/兼容交直流输入；抗静电/低EMI/过压过流/短路/限幅等线路瞬态冲击保护。

### 【产品性能】

传输距离：1000-1500米（有源发射） 1-800米（无源发射） 信号类型：视频

(PAL,NTSC,SECAM等基带视频信号) 电源输入：AC90-260V

接口：视频同轴BNC，RJ水晶插头，电源插座 浪涌保护：6000V 10uS\*700uS IEC61000-4-5 LED

指示：电源正常；视频输入 尺寸：：19寸1U标准机箱 重量：2700克

频率响应：DC to 8MHz 共模抑制比：0 to 8MHz 60dB（典型） 阻抗：同轴电缆（BNC母头）

75欧姆；UTP（非屏蔽双绞线）100欧姆 线缆类型：

5类或5类以上非屏蔽双绞线、24-16AWG（0.51-1.31mm线芯直径） 线缆阻抗：100±20欧姆 分布电容：

小于62pF/m DC环路电阻：18欧姆/100m 环境要求：工作温度：-20 ~ 70 ；相对湿度：

0~95%（非冷凝）