

# 上海商用开水器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海商用开水器                    |
| 公司名称 | 上海商谊机电有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 青浦区白鹤镇赵屯蔡家路95号             |
| 联系电话 | 86-02151935377 13482078487 |

## 产品详情

### 凯淳KC-H1-ESW步进式超薄型开水器

- 1全年无人操作：全自动运转，自动加热于保温；LED水位、温度及加热状态显示，故障LED报警。  
 2安全四保险：漏电自动保护、可靠接地、防干烧设计、过流保护

3. 温度设定99度

#### 相关参数表

| 额定电压<br>(伏特) | 额定功率<br>(KW) | 每小时出水量<br>(升) | 每小时出水量<br>(瓶) | 控制方式 | 电流    | 显示    |     |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|-------|-----|
| KC-H1-40ESW  | 220V交流       | 3.0           | 40            | 20   | 全智能电脑 | 13.6A | LED |
| KC-H1-40ESW  | 380V交流       | 6.0           | 40            | 30   |       | 9.1A  |     |
| KC-H1-50ESW  | 220V交流       | 3.0           | 50            | 38   |       | 13.6A |     |
| KC-H1-50ESW  | 380V交流       | 6.0           | 50            | 45   |       | 9.1A  |     |
| KC-H1-80ESW  | 380V交流       | 6.0           | 80            | 56   |       | 9.1A  |     |
| KC-H1-80ESW  | 380V交流       | 9.0           | 80            | 62   |       | 13.6A |     |
|              |              |               |               |      |       |       |     |

注：

每小时出水量指将水加热到99度，在额定功率下每小时所能烧开的以升为单位的开水量或暖瓶以5磅的为标准。

### 凯淳[逐层沸腾式]开水器出水量说明

同样容积的开水器，一次连续出水结果不一样

凯淳开水器：连续出开水。

一次连续可接开水19-22瓶。

一次仅能接出可饮用开水4-6瓶，之后等待7-10分钟才能再次接出开水，不能连续出可饮用开水。

逐层沸腾开水器与普通开水器出水量比较：（以30L 3KW为例）

| 状态   | 凯淳流量                   | 普通开水器流量           | 说明   |
|--|------------------------|-------------------|--|
| 两种开水器都处于满箱开水时  | 20秒/瓶                  | 20秒/瓶             | 普通开水器出开水的同水，因而4-6瓶后，水温下降，已不能饮用否则影响健康。凯淳因逐层进水，水位会减慢。但始终保持96-99度高温，饮用卫生。 |
| 都打出4-6瓶开水后：<br>普通开水器水温下降到低于80度时                                  | 不低于30秒/瓶               | 不能接出开水，须等待7-10分钟。 |  |
| 1. 凯淳可连续不停的打出19-22瓶开水。<br>2. 普通开水器此时不能打出高于80度开水，须等待7-10分钟才能接出开水。 | 可以放心饮用<br>水温在96-99度以上。 | 不能饮用<br>水温低于80度   |  |

因此从容积在30升左右的3KW两种产品比较，凯淳产品平均下来每瓶水的接水时间大大快于普通开水器，而且最关键的是无阴阳水和干沸水，有利于人员健康减少疾病。如采用大功率或大容积凯淳产品，结果差异更明显。

注：流量指水龙头出水口出水速度，非指单位时间内水加热生产开水速度

更多产品：[www.shangyifood.com](http://www.shangyifood.com)