

长沙市黑色网格围栏网 鸡鸭踩踏漏粪网 1.2m 1.5m高

产品名称	长沙市黑色网格围栏网 鸡鸭踩踏漏粪网 1.2m 1.5m高
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

土工材料生产生产厂家玻纤格栅护栏防护网规格全厂家批发

带刺铁丝网主要分为热镀锌、热浸锌二种，要以立杆加刀片刺绳加工而成，主要运用于高速路、军事管理区、封山育林、动植物园、地区界限、游玩护栏等。其产品主要特点是装设简单，工程施工速度更快。

原材料：高品质低碳不锈钢丝(热镀锌、热浸锌、静电喷塑)PVC；有蓝、绿、黄黄等。

编制和特点：拧编成的；坚固美观大方。

主要用途：用以高速路、铁路线、草地的界限隔离防护等。市政道路护栏的热浸锌步骤：

一、粉末状热浸锌始于循环流化床法，循环流化床开始要在温克勒汽体造成炉上用于原油触碰溶解，进而研发了固气二相触碰加工工艺，后开始用以金属材料镀塑层面。因此有时候仍叫“循环流化床覆盖法”，基础理论过程是把静电粉末参与底端多孔结构透气器皿（主题活动槽）中，由风机由下送进前因后果处理的压缩气体，使静电粉末滚动到达“气流输送情况”。变为联合分布的细散粉末状。

二、产品工件前因后果去油加热到静电粉末融化点之上，浸泡到循环流化床之后静电粉末会匀称黏附，之后熔融高分子材料化学交联流昭和钢塑复合产品。

三、喷涂材料热塑性粉末涂料具备受热变软，冷后又可干固涂膜的特点，通常是物理性质融化熔融涂膜过程。浸塑工艺中绝大多数采用热固性塑料静电粉末，典型性的是高压聚乙烯、聚乙烯、聚四氯乙烯，可用做无害镀层，为一般装点、防腐蚀、耐磨涂料。

市政道路护栏浸塑工艺基本原理：用静电喷粉设备（静电感应热浸锌机）把涂料喷漆到工件表面，在静电引力下，粉末状会均匀吸附于产品工件表面，组成粉末状的镀层；粉末状镀层前因后果持续高温烤制罩光漆干固，变为功效各不相同（静电粉末的不同种类的功效）的结束镀层；喷漆作用于冲击韧性、粘合力、抗腐蚀、抗老化等多个方面好于喷漆技术，成本也在同一个功效的喷涂下。