

DK300振动速度传感器DK300

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | DK300振动速度传感器DK300 |
| 公司名称 | 上海旋机自动化技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室 |
| 联系电话 | 021-51078867 18930732303 |

产品详情

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

00

1 灵敏度: 20mv/cm/s \pm 5%

2 频率响应：4.5 ~ 1000 Hz ;10 ~ 1000 Hz (可选)

3 误差: 10- 300HZ < 2% ; 300- 1000HZ < 4%

4 自振频率：10Hz

5 可测振幅：2mm(P—P)

6 大加速度：10g

7 测量方向：水平

8使用环境：温度 -40 ~ 100 （-40 ~ 150 特殊定做）相对湿度 90%

9 外形尺寸： 33 × 75mm

10 重量: 约340g

11 安装螺纹：M10X1X10mm

安装：

安装位置：垂直安装于被测振动点上，以传感器底部M10 × 1.5螺钉附在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。