

YB-728防穿刺抗渗密实剂性能及用途

产品名称	YB-728防穿刺抗渗密实剂性能及用途
公司名称	山东雨坝防水科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处南外环黄庄立交桥北侧楼房西半楼（注册地址）
联系电话	15315825790

产品详情

YB-728防穿刺抗渗密实剂性能及用途

本品是采用高科技新型技术研制生产的一款防穿刺、防水抗渗效果优良的跨时代产品；是一种高效无机流动性自密封式建筑防水产品。经过本产品特殊处理的土壤极具活性的纳米抗渗粒子渗透进土壤内部，交联成立体网络结晶体结构，堵塞毛细孔，形成无色的超强防水层，具有优异的防水抗渗性能。另加入大量植物处理剂，具备自身防穿刺能力，对大多数植物根系起到改变生长方向，终止穿刺作用，并且经过本品处理的土壤具备强大抗渗能力，土壤经过处理后具备流动性，可快速修复地下室结构因重力引起的缝隙，可有效修复地下室顶板因重型车辆行驶形成的裂缝，经过处理的土壤处于长期干燥状态，使其下方防水卷材或者防水涂料增加2倍使用寿命，本品质量可靠，耐久性好，耐酸碱，耐候性优良，对环境友好，且使用安全，施工方便，成本低廉，是建筑工程中理想的防水材料。

一、使用方法

1、施工：

首先把1吨YB-501加20吨水稀释，并搅拌均匀备用，为方便使用，请在地下室顶板做闭水试验时施工，防水涂料或防水卷材施工完后，围土加水做闭水试验，直接把预混液做闭水试验使用，试验成功无漏水现象，直接加土覆盖并把所有土润湿，厚度10cm以上，，等土完全干燥后，把土压成碎末，越细越好，流动性越好，自动补漏效果越好，此结构防水设计，车辆走动越多土碾压越细，流动性越好，顶板出现裂缝会自动填充，从而达到**防水目的。

三、注意事项

1、本剂为水性，冬季不能在室外5 以下施工。

2、本品禁止做独立防水使用，地下室部位应有的防水设计不得减少，本品为防水的*后防线，当主防水

层出现问题时，自动修补使用。

3、本品施工时，需要把材料与水搅拌均匀，土壤完全干燥后把土壤压成碎末，土壤里面不得有砖石杂质，才具备流动性，才能达到自动愈合目的，土壤必须完全干燥后才能达到防水效果。

3、本剂为一般性化学物品，施工人员在储运及使用中应小心勿溅到面部，尤其不得溅入眼内，否则立即用大量清水冲洗或请医生处理。操作时戴上乳胶手套、防护眼镜，穿好工作服，避免本剂接触皮肤。

4、本剂在运输及使用中不得接触锌、铝、锡等较活泼金属，不能用铁质金属容器储存，以免发生化学反应引起产品变质及容器被腐蚀。