

# 福建防水材料福建防水厂福建青龙聚合物水泥防水浆料

产品名称	福建防水材料福建防水厂福建青龙聚合物水泥防水浆料
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

## 产品详情

### 供应福建防水材料福建防水

#### 厂福建青龙聚合物水泥防水浆料的用途和特点：

福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：<http://fz.qinglong.com.cn> QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，G

RC艺术制品20万平米。 地址：广东省中山市东明路21号

网址：<http://www.qinglong.com.cn> 电话：0760-88728723

产品特点 1.湿面施工：假如颜料可以做成装饰层，无毒无味，可以用于食用水池的防水。  
2.耐高温（140℃），尤其适合道路及桥梁防水，调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

适用范围 工业级民用建筑的屋面，厨卫间、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水。

施工要点 1.基面要求平整、坚固、干净、无明水；2.准确配料：使用时只需将粉料边搅边慢慢假如到对应配比的液料中，并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物；3.涂覆要领：

用辊子或刷子涂覆，根据选定的功法次序逐层完成；

若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀；涂覆尽量均匀，不能局部沉积；

各层之间的时间间隔以前一层干固不粘手为准。用料：每平方米用1.5kg~3.0kg

注意事项 不能在5℃以下或雨中施工，不要再潮湿空气不流通环境中施工。

贮运与包装 1.液料须保存在5℃以上的阴凉处，粉料应存放在干燥处，注意防潮、防晒、保质期为6个月 2  
.本产品液料、粉料均用塑料带密封装于塑料桶内，产品包装规格分别为：3.7kg+1.2L/套、14.5kg+5L/套。