

# 刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀

产品名称	刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	口径:DN100、DN125、DN200 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀DN100、DN125、DN200耐磨、对夹式刀闸阀非常适用于浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体,广泛应用于造纸、煤化工、工业排水、城市污水处理、飞灰处理、食品、矿山等要求较为苛刻的工况条件。刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀技术参数:名称:明杆平行式刚性单闸板;型号:PZ73H、PZ73F、PZ73Y;连接形式:对夹式连接;驱动方式:手轮驱动;公称压力:PN1.0~1.6MPa;公称通径:DN50~1200mm;适用温度:100;适用介质:浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀特点:超短型结构,节约成本,结构紧凑,外型美观,体积小,重量轻;优越的截断性能与密封性能;安装空间要求低,拆卸维护方便;闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀主要零部件材料:

### 刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀主要材质

型号	PZ73H-10/16C	PZ73Y-10/16P
阀体	铸钢WCB	不锈钢0Cr18Ni9
阀杆	不锈钢2Cr13	不锈钢0Cr18Ni9
密封面	铸钢WCB	硬质合金钢
填料	V型聚四氟乙烯、柔性石墨	

公称压力 ( MPa)  
1.01.6

壳体试验 ( MPa)  
1.52.4

密封试验 ( MPa)  
1.11.8

工作温度  
100 100

刀型闸阀PZ73F-10C 手动刀闸阀PN1.0MPa 结构尺寸

DN	L	D	D1	D2	H
50	43	160	125	100	2
65	46	180	145	120	2
80	46	195	160	135	3
100	52	215	180	155	3
125	56	245	210	185	4
150	56	280	240	210	4
200	60	335	295	265	5
250	68	390	350	320	6
300	78	440	400	368	7