

气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200

产品名称	气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200可取代通用切断阀和调节阀,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀的闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200标准规范:

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

气动闸阀PZ673H-10C DN150 DN200主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

50

180

145

120

360

4-M16

180

80

50

195

160

135

390

4-M16

220

100

50

215

180

155

440

8-M16

220

125

50

245

210

185

510

8-M16

230

150

60

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

70

390

350

320

840

12-M20

360

300

80

440

400

368

960

12-M20

400

350

90

500

460

428

1110

16-M20

400

400

100

565

515

482

1250

16-M22

400

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

20-M22

530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

840

800

2150

24-M27

600