

青石马蹄石，青石弹石，青石小块石

产品名称	青石马蹄石，青石弹石，青石小块石
公司名称	济宁大哲石业有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	济宁大哲石业:100*100*50 青石马蹄石:100*100*100 山东嘉祥:150*150*50
公司地址	嘉祥县仲山镇清凉寺村南100米
联系电话	13963733535

产品详情

我们常常可以在公园等地方见到山东青石马蹄石铺装的小路，而且这些青石马蹄石铺装得十分整齐、错落有致。这其实是因为在铺装青石弹石的时候，有着严格的接缝标准以及偏差要求。接下来就和大家了解一下，铺装时的规格标准都有哪些吧。

1、厚度偏差：同一条道路所需要的青石弹石厚度好一致，这样才可以更好保路的整齐性。但由于石材的一些天然特性，所以在铺装时，同一板材的厚度差值好控制在正负1毫米左右，如果青石板本身的厚度超过了15毫米，那么允许的差值可以在2毫米。

2、平面度极限公差：平面度其实就是青石马蹄石铺装之后的平整度，可以采用钢平尺贴放到对角线的方式，来检测青石板材之间的极限公差。终得到的大间隙尺寸，就是平面度的极限公差。

3、角度极限公差：每一块青石马蹄石的侧面与正面之间都是存在夹角的，通常情况下，这个夹角不能够大于90度。而实际情况下，可以采用钢角尺测量青石板材短边与长边之间的间隙尺寸，测量得到的大间隙尺寸是角度的极限公差。

以上是山东青石板材铺装时的规格标准，希望可以帮助到大家。那么在平时铺装青石板材的时候，从设计青石板材铺装效果到选购青石板材尺寸，以及后期的规格测量时，都需要注意实际青石板材与实际要求之间的偏差，尽量避免差值过大的情况。