鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

产品名称	鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

丙烯酸球场施工方案

丙烯酸球场施工流程: 伸缩缝处理 丙烯酸底涂+水(滚涂一遍) 丙烯酸底涂+石英砂+水泥+水(刮涂一遍) 彩色丙烯酸面涂+石英砂+水(刮涂二遍) 彩色丙烯酸面涂+水(滚涂一遍) 划线

- 一、丙烯酸球场伸缩缝处理:
- 1、材料:单组份胶水(油性)或丙烯酸底涂、石英砂。
- 2、配比:单组份胶水(油性)或丙烯酸底涂:石英砂=1:5~8。
- 3、施工:
- 3.1、用手提打磨机将现场的伸缩缝两边打磨宽, 使之形式"V"字状, 而后清理干净场地;

3.2、将各种材料按比例调配混合,用电动搅拌机搅拌均匀,倒入伸缩缝中,用灰刀或镘刀将浆液均匀涂 刮在场地地面(基础)上,待其干固12小时。干固后再用打磨机将凸出来部份打磨平整,清扫干净。

鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

- 二、丙烯酸球场底涂层:
- 1、按丙烯酸底涂:水=1:3的比例混合搅拌均匀,用滚筒滚涂于基础表面,固化2小时即可;
- 2、按丙烯酸底涂:108建筑胶水:石英砂:水泥:水=1:1:1:1:1的比例混合搅拌均匀,倒入施工现场,用刮耙将浆液均匀涂刮在场地地面(基础)上,若场地地面(基础)平整度较差,需涂刮两遍,待其干固12小时。干固后用自来水试水平,积水处再调配底涂混合料补平,直至符合积水率要求。

鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

- 三、彩色丙烯酸面涂层:
- 1、定好球场分色线,用墨斗将线放出来,区分球场每个区域的颜色;
- 2、按丙烯酸面涂:石英砂:水=1:1:1的比例混合搅拌均匀,倒入施工现场,用刮耙将浆液均匀涂刮在原干固的底涂层上,涂刮两遍,注意颜色和砂分布都要均匀,并必须固化6小时;
- 3、按丙烯酸面涂:水=1:1的比例混合搅拌均匀,而后用滚筒滚涂于表面,固化6小时即可。

鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

- 四、丙烯酸球场划线:
- 1、材料:丙烯酸专用画线漆。材料特点:耐磨,不变色,附着力强。
- 2、用鉴定过的钢尺,经纬仪放设点位线,各点位数据参照体育工艺的要求,内控相对误差为±0—±1/1 0000。

3、用美纹纸沿线位两边粘贴,中间预留宽度尺寸应符合球场的界线宽度要求。
4、按色别要求将涂漆涂布在美纹纸之间,待其涂漆凝固前一刻时将美纹纸撕掉即可。
鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工
五、施工方案图解
施工方案侧面分析图
球场刮涂彩色丙烯酸面涂层(二遍)
球场刮涂丙烯酸底涂层(一遍)
水泥混凝土基础做滚涂底涂处理
修补原基础缺陷及伸缩缝部分
球场基础表面清洁