

# 鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

产品名称	鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

丙烯酸球场施工方案

丙烯酸球场施工流程： 伸缩缝处理 丙烯酸底涂+水(滚涂一遍) 丙烯酸底涂+石英砂+水泥+水(刮涂一遍) 彩色丙烯酸面涂+石英砂+水(刮涂二遍) 彩色丙烯酸面涂+水(滚涂一遍) 划线

一、丙烯酸球场伸缩缝处理：

1、材料：单组份胶水（油性）或丙烯酸底涂、石英砂。

2、配比：单组份胶水（油性）或丙烯酸底涂：石英砂=1：5~8。

3、施工：

3.1、用手提打磨机将现场的伸缩缝两边打磨宽，使之形式“V”字状，而后清理干净场地；

3.2、将各种材料按比例调配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入伸缩缝中，用灰刀或镘刀将浆液均匀涂刮在场地地面（基础）上，待其干固12小时。干固后再用打磨机将凸出来部份打磨平整，清扫干净。

## 鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

### 二、丙烯酸球场底涂层：

1、按丙烯酸底涂：水=1：3的比例混合搅拌均匀，用滚筒滚涂于基础表面，固化2小时即可；

2、按丙烯酸底涂：108建筑胶水：石英砂：水泥：水=1：1：1：1的比例混合搅拌均匀，倒入施工现场，用刮耙将浆液均匀涂刮在场地地面（基础）上，若场地地面（基础）平整度较差，需涂刮两遍，待其干固12小时。干固后用自来水试水平，积水处再调配底涂混合料补平，直至符合积水率要求。

## 鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

### 三、彩色丙烯酸面涂层：

1、定好球场分色线，用墨斗将线放出来，区分球场每个区域的颜色；

2、按丙烯酸面涂：石英砂：水=1：1：1的比例混合搅拌均匀，倒入施工现场，用刮耙将浆液均匀涂刮在原干固的底涂层上，涂刮两遍，注意颜色和砂分布都要均匀，并必须固化6小时；

3、按丙烯酸面涂：水=1：1的比例混合搅拌均匀，而后用滚筒滚涂于表面，固化6小时即可。

## 鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

### 四、丙烯酸球场划线：

1、材料：丙烯酸专用画线漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力强。

2、用鉴定过的钢尺，经纬仪放设点位线，各点位数据参照体育工艺的要求，内控相对误差为 $\pm 0—\pm 1/10000$ 。

- 3、用美纹纸沿线位两边粘贴，中间预留宽度尺寸应符合球场的界线宽度要求。
- 4、按色别要求将涂漆涂布在美纹纸之间，待其涂漆凝固前一刻时将美纹纸撕掉即可。

## 鹰潭丙烯酸球场材料 鹰潭丙烯酸球场施工

### 五、施工方案图解

#### 施工方案侧面分析图

- 划线漆涂刷两层
- 球场喷涂或滚涂彩色丙烯酸面涂层
- 球场刮涂彩色丙烯酸面涂层（二遍）
- 球场刮涂丙烯酸底涂层（一遍）
- 水泥混凝土基础做滚涂底涂处理
- 修补原基础缺陷及伸缩缝部分
- 球场基础表面清洁