

# 信阳珍珠岩 99 ( % )

产品名称	信阳珍珠岩 99 ( % )
公司名称	信阳市平桥区中宸珍珠岩制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳市平桥区中宸珍珠岩 含量:99 ( % ) 密度:110--200 ( g/cm3 )
公司地址	信阳市平桥区平西路平安小区2单元
联系电话	86 0376 3702120 18603764455

## 产品详情

产商	信阳市平桥区中宸珍珠岩	含量	99 ( % )
密度	110--200 ( g/cm3 )	硬度	1--3

珍珠岩是火山喷发出的酸性熔岩遇到湖泊、海洋等后被急剧冷却后形成的一种玻璃质的火山岩，它形成于侏罗纪至白垩纪末期，距今有1亿3千5百万年。因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，黑曜岩和松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%；松脂岩具有独特的松脂光泽，含水量6~10%；黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于2%。根据内部结晶水含量的不同，区分为黑曜岩、珍珠岩、松脂岩。

珍珠岩的物化特性：

珍珠岩变为一种很轻的内部蜂窝状的白色颗粒。具有无毒、无味、不燃、不腐烂等特点。不溶于强酸碱，微溶于氢氟酸。pH值为中性（6.5-7.5）。由于它特殊的微孔结构，使其具有很强的吸附作用和隔热作用，常用来作为保温隔热、过滤、吸附过滤材料。

珍珠岩的主要用途：

1. 建筑领域：保温隔热、防火涂料、吸音板等
2. 工业领域：管道保温、保冷绝热、过滤材料、炼钢过程的集渣材、橡胶塑料的填充材料等
3. 农园艺领域：无土栽培、土壤改良、农药缓释剂等