

黔东南无声破碎剂，黔东南静态破碎剂，黔东南矿山碎石剂

产品名称	黔东南无声破碎剂，黔东南静态破碎剂，黔东南矿山碎石剂
公司名称	长沙东科建材科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区恒达路51号
联系电话	0731-82661737 15616188528

产品详情

供应黔东南无声破碎剂，黔东南静态破碎剂，黔东南矿山碎石剂

公司主营产品：无声破碎剂(本公司无声破碎剂产品，被全国基础建设中坚力量广泛应用于生产建设施工之中，如：工程施工建设，隧道岩石：中铁建设中的隧道遇岩施工；矿山开采：矿产业的煤矿开采、石材开采、岩石切割、金矿开采；基坑基桩岩石挖掘：施工中的墙、柱、梁、桥墩的破碎；建筑拆除：高速公路施工补救的C70钢筋混凝土破碎；酒店优化建设中的游泳池开挖；挖掘水下建筑物的拆除以及静态破碎：水利建设中的水库渠道开挖等等，得到客户的大力支持和广泛好评。静态破碎剂，静态破碎剂，无声膨胀剂，静态膨胀剂，破石剂，无声破碎剂，裂石剂，混凝土破碎剂，高效静裂剂，巨力膨胀剂；混凝土脱模剂；混凝土养护剂；混凝土密封固化剂；减水剂；混凝土膨胀剂；脱模漆，混凝土脱模漆，高铁脱模漆，桥墩模板漆；网格布；玻纤布;减水剂；混凝土速凝剂；瓷砖防滑剂；混凝土早强剂；防冻剂等。

长沙东科建材科技有限公司努力寻求与相关行业建立长期合作的伙伴关系，本着共赢的原则，愿与您精诚合作，共创美好明天！

【说明书资料不完整，请通过联系方式索取！】

1.主要用途：

(1) 岩石的切割及破碎：如花岗岩、大理石、青石、石灰石、玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖、地

铁和其它地下施工的岩石破碎。

(2) (钢筋) 混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

2. 主要突出特点：

(1) 安全：无声破碎剂胀裂物体过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。特别是非破碎环境下

最理想的破碎工具。

(2) 可控：它可以根据客户的不同需要设计不同的钻孔以达到想要的切割或破碎效果。

(3) 效率高：特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可提高2-3倍。

(4) 经济：使用破碎剂的成本远远低于其他破碎和切割工具。

(5) 使用简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可。

(6) 免使用许可证。

(7) 运输安全方便等。

【使用药剂-注意事项】1) 打孔：建议孔径打38或者40的，孔深可以1-2米，孔距一般为一米打3个。

2) 搅拌：水和药剂的比例是：1:3,水一份药剂三份。

3) 时间控制：水和药剂搅拌的时候要迅速，保证整个灌装的过程尽量在10-15分钟内完成。
如果孔多尽量多几个人一起来进行灌装操作

4) 操作的时候为了防止有由于各种原因造成的冲孔的情况，要工人带一下防护眼镜，尽量不要去孔上方直视。

无声膨胀剂（无声膨胀剂）的喷孔原因及预防

膨胀剂与水反应后会产生热量，如果反应过快，在水和膨胀剂还没有充分结合的情况下，浆体的温度就会达到沸点，这会导致气喷式的喷孔，瞬间蒸汽所产生的压力将会把部分浆体喷出孔外。请操作时务必戴防护眼镜！

预防措施：

- 1、孔径小于40mm为宜。
- 2、深度太浅的孔有可能产生喷浆，孔的深度至少50cm以上，孔深不超过5米为宜
- 3、孔中如遗留吸水份的物体，使无声膨胀剂发热过快，有可能增加喷浆可能性
- 4、如现场温度超过产品使用温度，请在或清晨使用
- 5、先装水，后放无声膨胀剂粉末，并且要充分搅拌以避免结块的产生
- 6、不要一次性搅拌10公斤以上，避免结块造成喷浆
- 7、浆体搅拌后必须在5分钟内灌入孔中

特别注意：尽管喷浆现象发生可能性极微，但是如果不正确操作，喷浆现象将有可能发生，请在操作时戴好防护眼镜！

特别注意：如喷浆，请在搅拌无声膨胀剂前往清水加一小勺白糖，用于控制无声膨胀剂发热的速度，避免灌浆后喷浆！