

# 福建防水材料福建防水招商福建水泥特效防水粉福建防水厂

产品名称	福建防水材料福建防水招商福建水泥特效防水粉 福建防水厂
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

## 产品详情

### 福建防水材料福建防水

### 招商福建青龙水泥特效防水粉福建防水厂的用

**途和特点：**福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：<http://fz.qinglong.com.cn> QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，

防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

地址：广东省中山市东明路21号

网址：<http://www.qinglong.com.cn>

电话：0760-88728723

一、福建防水产品特性：本产品是由多种化工原料经反应—脱水—干燥—粉碎等工序精制而成的微细粉末。掺本产品制成的防水砂浆或防水混凝土，其收缩率小于0.02%，抗渗能力提高3倍以上，强度提高20%左右。二、福建防水适用范围：广泛使用于地下室、隧道、堤坝及建筑物各部位的防水、防渗、防潮工程上。还可用做防水水泥、保温砂浆等产品的防水添加剂。三、福建防水使用方法及注意事项：1、本产品的用量为水泥重量的5%。2、使用时应先与水泥、砂、石等干混后再加水搅拌。机械搅拌时应比常规搅拌时间处长1-2分钟。3、抹面砂浆的厚度应1cm以上；阴角处应做圆角；表面应压光。施工后应潮湿养护14天以上。4、本产品密封在常温下可长期存放而不失效。

四、福建防水产品包装、储存:本产品为粉状，采用编织袋内衬塑料袋包装。5Kg/包、25Kg/包。