

福建防水材料福建青龙聚氨酯防水涂料福建防水厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 福建防水材料福建青龙聚氨酯防水涂料福建防水厂家 |
| 公司名称 | 福建青龙化学建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国广东中山中山市 |
| 联系电话 | 0760-88706348 13113409002 |

产品详情

福建防水材料福建青龙聚氨酯防水涂料福建防水厂家的用途和特点：福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：<http://fz.qinglong.com.cn> QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

地址：广东省中山市东明路21号

网址：<http://www.qinglong.com.cn>

电话：0760-88728723

福建防水材料简介

“青龙牌”CQ107聚氨酯防水涂料（911）是双组份化学反应固化型防水涂料，A料为聚氨酯酯预聚体，B料为固化组分，A、B料按一定的配合比例混合搅拌均匀后，涂刮在施工面上，经固化后形成富有弹性的整体防水胶膜。

福建防水主要特点

- 1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高；
- 2、具有较好的耐高温性及低温柔性；
- 3、厚涂覆容易，涂膜无缝，整体性强；
- 4、具有一定的耐腐蚀性。

福建防水适用范围

- 1、 各类屋面及卫生间防水工程；
- 2、 地下维护结构的迎水面防水；
- 3、 地下室、游泳池、人防工程、贮存池等迎水面防水。

福建防水施工要点

- 1、 基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率 < 8%；
- 2、 严格配料：将A料和B料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；
- 3、 打底涂层：为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。
- 4、 涂层施工：该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm左右为宜，在第一遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与第一遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准；
- 5、 参考用量：

福建防水注意事项

- 1、 混合后的物料应在20分钟内用完；
- 2、 施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。

福建防水储运与包装

- 1、 产品应密封贮放在通风、阴凉处，禁止接近火源；运输途中防止碰撞，保质期12个月；
- 2、 包装有1.5kg/套、30kg/套、60kg/套。