

# 福建防水材料福建卫生间防水材料福建复合防水涂料福建防水胶乳

产品名称	福建防水材料福建卫生间防水材料福建复合防水涂料福建防水胶乳
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

## 产品详情

### 福建防水材料福建卫

### 生间防水材料福建复合防水涂料福建防水

胶乳的用途和特点：福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：<http://fz.qinglong.com.cn> QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

地址：广东省中山市东明路21号

网址：<http://www.qinglong.com.cn>

电话：0760-88728723

材料简介“青龙牌”CQ105JS复合防水涂料是引进德国先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。

- 主要特点
- 1、湿面施工；涂层坚韧高强；
  - 2、加入颜料可做成彩色装饰层；
  - 3、无毒、无味，可用于食用水池的防水；
  - 4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结；
  - 5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水；
  - 6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

适用范围

- 1、工业及民用建筑的屋面防水；
- 2、厕浴间、厨房防水、防潮工程；

3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等；4、该防水涂料分 型和 型两种，用法有所不同：

JS- 型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等；

JS- 型主要用于变形较小部位如外墙、地下室、厕浴间等。

施工工法选择 工法 基面 打底层 下涂层 上涂层 工法 基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层

工法 基面 打底层 下涂层 无纺布层 中涂层 上涂层 用料：每平方米用2.1kg-3.0kg

施工要点 1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须

先找平，阴阳角应做成圆弧角；

2、准确配料：我公司为用户使用方便，已严格按配比要求进行包装，使

用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀 细腻不含团粒的混合物。

3、涂覆要领： 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成；

若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀； 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；

各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准；

工法 中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。