福建防水材料青龙外墙专用勾缝胶

产品名称	福建防水材料青龙外墙专用勾缝胶
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

产品详情

供应福建防水材料青龙
外墙专用勾缝胶福建防水厂福建防水乳胶的用
途和特点：福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：http://fz.qinglong.com.cn QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，
防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。
地址：广东省中山市东明路21号　　网址；http://www.qinglong.com.cn　　电话：0760-88728723

一、福建防水材料简介“ 青龙牌 ”OT802外墙专用勾缝胶是以特种聚合物乳液为基料，加入改性剂、活性剂、抗渗剂等精制而成的外墙饰面材料防渗漏专用勾缝胶。

二、福建防水产品特点 1、防水、抗渗、粘接力强； 2、耐热、耐紫外线、耐酸碱；
3、有一定的弹性，可抵抗接缝变形而引起的开裂；
4、与旧基面的粘结不会出现空鼓、剥落、起皮、开裂等现象， 防水有保证；
5、无毒、无味、不污染环境、属环保产品； 6、可调成各种颜色，具装饰效果。

三、福建防水适用范围 1、适用于室内外各类饰面砖及石材拼缝的填缝防水处理；
2、适用于外墙渗漏维修工程。

四、福建防水使用指南 1、表面处理：①新缝隙要清洁、无松脱物、碎屑及积水，
干燥时应对缝隙进行湿润处理，但不能有积水；

②维修工程中，应将原缝打磨掉1-2mm深成“ 凹 ”形，清除浮灰并用水清洗干净。
2、科学配科：按勾缝胶:水泥=1：5,将水泥调和均匀成腻子状；
3、填缝处理：①用抹刀或灰匙将拌好的勾缝腻子压入缝内并 沿对角方向压实；②待勾缝腻子有一定强度后（约4-6h），清理饰面，并注意填缝是否饱满，砂眼、孔洞、不平、漏填等缺陷要及时修补，干固结实后（约24h），可用清水、干布或瓷砖清洁剂做进一步清洁；
③勾缝完成后，应检查并进行养护，一般8h后喷水养护一次。