

福建加固材料福建加固胶福建加固乳胶福建建筑结构胶

产品名称	福建加固材料福建加固胶福建加固乳胶福建建筑结构胶
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

产品详情

供应福建加固材料福建加固

胶福建加固乳胶福建建筑结构胶的用途和特点：

福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：<http://fz.qinglong.com.cn> QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。 地址：广东省中山市东明路21号 网址：<http://www.qinglong.com.cn> 电话：0760-88728723

一、福建保温材料简介“青龙牌”RE502建筑结构胶是一种双组份固化反应的建筑用结构胶，是以高分子有机材料为主体精制而成的粘接剂。

二、福建保温适用范围 1、适用于混凝土构件的外部粘钢补强及接梁、柱、剪力墙的植筋锚固。 2、与混凝土相连接预埋件、拉结筋及道路、桥梁埋设连接件。 3、建筑物各部位的补强、加固、粘接。 4、大理石、花岗岩、人造石、玻璃、陶瓷、石棉水泥制品、木材及纤维板的粘接等。

- 三、福建保温产品特性 1、建筑结构胶锚固，能提高原构件的荷载承载能力；
- 2、拉伸剪切强度高、粘结力强、产品性能稳定。
- 3、该结构胶无毒、内紧、施工方便、适用面广。

四、福建保温施工要点

- 1、粘接面处理：混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面，并将灰尘清除干净，钢板用角磨机打磨粗化。
- 2、材料的使用：按甲组份：乙组分=4：1（重量比）分别倒入容器内搅拌均匀即可。
- 3、粘接施工：将结构胶均匀的涂刮到被粘物表面上，进行粘接并加压，使胶从四周溢出。24小时后，可卸出加压和固定设施。
- 4、用量：粘钢：6Kg/m²，植筋：以实际孔的体积计算。

五、福建保温材料包装运输 1、每套净重20Kg，或根据用户要求包装。

- 2、产品在运输、装卸时应轻放、防水、防暴晒，包装桶不得倒置。
- 3、本产品不属易燃、易爆危险品，可采用空运、海运、铁路、公路运输。

加固补强应用技术表 混凝土裂缝灌浆加固补强技术 混凝土外包钢加固技术
混凝土植筋技术 碳纤维、玻璃纤维粘贴加固技术 混凝土结构、金属结构粘钢加固技术
结构锚栓工程技术 基础桩式托换技术 基础纠偏技术 建筑物抗震加固补强施工技术
无损开洞补强加固技术 喷射钢网混凝土（砂浆）加固技术 基础加宽加深托换技术
基础灌浆加固技术 新旧混凝土界面处理技术 预应力加固补强技术
增设支点加固补强技术 混凝土碳化防护技术 基础减压和加强刚度技术
地下铁道穿越基础加固技术 建筑物拆除与改造 房屋安全性技术鉴定
建筑物病理诊断及处理