

福建青龙PCM弹性体改性沥青防水卷材福建防水材料

产品名称	福建青龙PCM弹性体改性沥青防水卷材福建防水材料
公司名称	福建青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东中山中山市
联系电话	0760-88706348 13113409002

产品详情

供应福建青龙PCM

弹性体改性沥青防水卷材福建防水材料的用途和

特点：福建防水材料 青龙(集团)公司（招商代理电话：15018820786 李先生 网址：<http://fz.qinglong.com.cn> QQ：1514713791）组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

地址：广东省中山市东明路21号

网址：<http://www.qinglong.com.cn>

电话：0760-88728723

材料简介“青龙牌”MQ201弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，苯乙烯(SBS)共聚热塑性弹性体作改性剂，两面覆以聚乙烯膜，细砂、粉料或矿物粒(片)料制成的改性沥青防水卷材。

二、产品优点1、既有原沥青防水的可靠性，又具有橡胶的弹性；2、优良的耐高、低温性能，一年四季均能适应；3、防水层强度高，耐穿刺、耐硌伤，耐撕裂、耐疲劳；4、具优良的延伸性和较高的承受基层裂缝的能力；5、在低温下仍保持优良的性能，即使在寒冷气候时，也可以施工；6、可热熔搭接，接

缝密封可靠。三、适用范围适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，尤其适用于较低气温环境下的建筑防水工程。四、技术指标五、贮存与运输1、贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋、注意通风。贮存温度不应高于50 C，立放贮存，高度不超过两层；2、当用轮船或火车运输时，卷材必须立放，堆放高度不超过两层。防止倾斜或横压，必要时加盖苫布；3、在正常贮存，运输条件下，贮存期自生产日起为12个月。