

聚丙烯酸钠 PAAS PAAS

产品名称	聚丙烯酸钠 PAAS PAAS
公司名称	徐州市神龙净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PAAS 用途:电厂阻垢剂 品牌:神龙
公司地址	徐州市贾汪区青山泉镇四清村
联系电话	86 0516 83605070/87025777 15852365368

产品详情

型号	PAAS	用途	电厂阻垢剂
品牌	神龙	类型	缓蚀阻垢剂
外观	无色或黄色液体	有效物质含量	30-50 (%)
含量	30-50 (%)	PH值使用范围	6-8

聚丙烯酸钠 paas

polyacrylic acid sodium (paas)

别名：2-丙烯酸钠均聚物、s聚丙烯酸钠

cas no. 9003-04-7

结构式

一、性能与用途

paas无毒，易溶于水，可在碱性和中浓缩倍数条件下运行而不结垢。paas能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，从而达到阻垢目的；paas是一种常用的分散剂，除用作电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。还广泛应用于造纸和纺织印染、陶瓷、涂料、建材等行业。

二、技术指标符合gb /t 2838-1997

项目	指标
----	----

外观	无色或黄色液体	
固体含量 %	30.0	50.0
游离单体(以aa计) %	0.5	1.0
密度 (20) g/cm ³	1.15	1.20
ph(原液)	6 ~ 8	6 ~ 8

注：公司可根据客户要求定制不同分子量、不同固含量如50%的聚丙烯酸钠。

三、使用方法

paas常与其他水处理剂组成配方使用，paas具体配方及用量根据现场水质及设备材质情况由试验而定。paas单独使用，一般使用浓度为2 ~ 15mg/l。paas在其它行业如混凝土减水剂、印染使用时，应根据试验确定用量。

四、包装与贮存

paas用塑料桶包装，每桶25kg或200kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。

五、安全与防护

paas为中性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。